

江苏出PA66 A3WG6 BK00564 巴斯夫 增强尼龙

产品名称	江苏出PA66 A3WG6 BK00564 巴斯夫 增强尼龙
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

PA66（又称聚酰胺66或尼龙66），是PA系列中机械强度高、应用广的品种,具有优良的性、自润滑性，机械强度较高等特点。应用于汽车工业、仪器壳体、电气装置的零件以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

PA66特性

- 1、PA66添加阻燃剂具有良好的防火性，防火级别可以达到V1、V0等；
- 2、PA66容易成型，品质优良；在较高温度也能保持较强的强度和刚度；
- 3、PA66的粘性较低，因此流动性很好，这个性质可以用来加工很薄的元件；
- 4、PA66原料耐寒、耐老化、耐热性能佳；结晶度高、抗冲击、抗撕裂、稳定性好。

PA66应用领域

高温电气插座零件、绝缘电气零件、齿轮、轴承、滑轮、风扇叶片、高压封口垫片、阀座、衬套、输油管、扎带、传动皮带、各种把手、支撑架、电线包内层等。

PA66应用优势

- 1、自润性、性好。尼龙具有很好的自润划性，摩擦系数小，从而使用寿命长。
- 2、优良的耐热性。如：PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 以上。

3、的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。