

## C-40型伸缩缝

产品名称	C-40型伸缩缝
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	220.00/米
规格参数	产地:衡水 材质:型钢 用途:桥梁
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

C-40型伸缩缝从而避免桥梁伸缩缝因为拉伸力的作用之下损坏。导读：D40异型钢式桥梁伸缩缝装置施工，C40型钢伸缩缝采用平滑的S管阀换向，能满足混凝土输送，且不易堵管。模数式桥梁伸缩缝成品图停止区的中间凸起部分应放置在一个3厘米宽的沉降缝上，该缝中充满了泡沫板。密封的接缝表面用密封的缝粘剂止水。可拆卸的橡胶止带是变形缝防水的后一个管口。模数式伸缩缝自身坚固，伸缩装置的边梁及中梁采用16mn钢轧制而成，能承受大流量、大吨位车辆的垂直荷载与水平冲击。其锚固构件同梁体、桥台的预埋钢筋焊接牢固，能将车辆荷载，地传递至墩台，结构合理、坚固，适用于设计荷载汽—超2挂—120之桥梁。模数式伸缩缝具有伸缩灵敏本装置多组缝的位移控制系统由橡胶弹簧、四氟承压支座等弹性元件或斜向支承构件组成。

由化工部橡胶杂品检测中心鉴定，公司始终以高质量的产品，合理的价格，及时的售后服务，赢得了广大用户的。衡水盛程伸缩缝厂家专门生产C型/E型/D型/Z型/F型/MZL/SSFB/Zey等各型号桥梁伸缩缝厂家定做高质量价格低容易引起桥梁伸缩装置的损毁，甚至还会影响到桥梁总体结构的安全。港珠澳大桥在设计之初。

很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。其间桥梁伸缩缝的装置施工是公路桥梁建设中一项极为重要的施工项目，装置质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、桥梁的服务质量及运用限。桥梁伸缩缝装置与施工产品的挑选挑选厂家，所选用的生产厂家有必要通过部级认证、资质牢靠、诺言较好、产品。想了型桥梁伸缩缝的防水处理吗。各组位移均匀，伸缩摩阻力小。在伸缩缝装置内安装止水防蚀嵌装于每组钢梁沟槽内的氯丁橡胶密封条。按桥宽整条加工，的弹性变形与防水防尘功能；能有效保护伸

缩装置内部构件及梁底支座免受浸蚀。本产品是一种具有使桥面平顺、行车舒适本伸缩装置既能，梁体的自由伸缩位移，又能使桥面接缝形成一个平顺整体，行车平稳舒适。本产品具有移位量大。选择便利本装置位移量按模数设计制造，由80至1200mm。桥梁伸缩缝的设置的方法及步骤，在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。要使施工和安装方便，其部件本身要有足够的强度外，应与桥面铺装牢固连接，注意的是，在伸缩缝附近的栏杆结构也要能相应地自由变形，近来，由于国内桥梁的通行压力不断加大。所有桥梁的伸缩缝出现很多的问题。

混凝土浇筑时必须使用表面和式两类振动器进行填充捣实，伸缩缝装内部和下方是振实的重点部位，凡尚未振实造成脱空或尚未气泡。对伸缩缝周边凹凸不平，平整度损毁处，应及时修复。总之，严格控制桥梁伸缩缝施工安装。强化伸缩缝的养护，从伸缩缝的施工安装。养护原则等几点，以预防为主，采取有效的措施，桥梁伸缩缝的各项。

既便利旧桥伸缩缝更换，又可供新桥修建时选用。选择的伸缩缝即可以桥梁的合理受力，也能桥梁行车的舒适度。影响伸缩量的基本因素：温度变化，混凝土的收缩和徐变，各种荷重所引起的桥梁挠度。斜桥及曲线桥的变位，其他影响因素对伸缩缝装置的要求桥梁伸缩缝装置时桥梁结构中的薄弱部位，由于直接承受车轮的反复荷载。由于桥梁上的交通量不断的加大，是重型车辆的不断增多，对桥梁伸缩缝的车辆冲击力明显加大。由于桥梁在设计方面的原因，如桥面板刚度不足，伸缩量计算不准确等。在桥梁的施工方面的原因，如在伸缩缝的施工中未严格按伸缩装置的施工工艺技术标准 and 安装工序进行施工。由于异型钢伸缩缝橡胶条破坏主要是由于橡胶老化引起的。缝内残留物不及时清理。也是橡胶条破坏的原因之伸缩缝安装导致混凝土开裂、破损是由于交通量大、车辆多及安装混凝土表面与沥青路面衔接，造成。建议对安装混凝土破坏的予以维修，橡胶止水带破损的更换;同时，建议加强对伸缩装置的日常管理、维护。ssfb梳齿型伸缩缝的特点.scb钢齿型伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板。从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造。

桥梁伸缩缝位于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处,主要由传力支承体系和位移控制体系组成,异型钢桥梁伸缩缝的主要作用一是将车辆垂直和水平荷载通过支承结构传递到桥梁梁体,二是适应桥梁纵、横位移的变化和梁端翘曲发生的转角变化,用以桥梁上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变,以及荷载作用下,在该处的变位能够实现,而不产生额外的附加内力,并能行车平顺,具有伸缩、承重、防水、平整等方面的功能,使得桥梁运行平稳、伸缩自如,其质量直接影响到桥梁的整体性能和。

对桥梁设计和施工单位提供了极大的方便。同时它防水性能好，减震，受力合理，对梁端间隙的施工误差敏感，使用长，自动清理缝内垃圾，少养护，造价低。因此该产品一经问世，即受到桥梁设计和施工单位的普遍好评。KS系列跨越式伸缩缝的标注：伸缩缝长度(m)伸缩量(mm)例KS( )180—14.5表示伸缩量180mm的KS( )系列。伸缩缝结构刚度较大，可承受较大的水平变位，伸缩量可达420mm。这种伸缩缝的建筑高度低。scb伸缩缝在桥面铺装层高度内\*\*\*能安装，不需要梁体内预留槽口，方便了设计和施工。适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩缝的更换，适宜，优点是模数式大位移伸缩缝是无法替代的。汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。伸缩缝构件运输、安装方

便、不需要，车运送，也不用吊车装卸。scb钢齿型伸缩缝造价低。价格比模数式大位移伸缩缝可节约20%左右。伸缩缝装置的安装应尽量在路面铺装好后进行，在伸缩缝装置安装前，须对留槽的宽度、高度及预埋钢筋进行检查，使之符合安装伸缩缝装置的要求。清理槽口。必须把所有污物、尘土及其他不需要的东西全部予以清除。

前者加工后的背贴式止水带“爪缘”薄而软，在浇筑衬砌混凝土时，粗集料容易压垮“爪缘”，从而失去或降低阻水效率，后者加工的长规格橡胶止水带在储运过程中容易损坏，而短规格橡胶止水带在施工中需要拼接，橡胶止水带的损坏和拼接属于施工缝渗漏。漏水的。用胶粘纸带或木板封闭桥梁伸缩缝顶面缝口，在槽口部位浇筑号混凝土，用插入式。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可。3公路桥梁伸缩缝装置（包括GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MZL型数模式桥梁伸缩装置，梳齿型伸缩缝，无缝伸缩缝，浅埋式伸缩缝，鸟型伸缩缝，单组式伸缩缝，多组式伸缩缝，XF，SGF系列桥梁伸缩缝）。衡水聚诚工程橡胶有限公司生产销售各种规格型号的公路桥梁伸缩缝装置（包括GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MZL型数模式桥梁伸缩装置）。