

# 承德路面蜂窝麻面修补料 施诺迪 加油站路面蜂窝麻面修补料

产品名称	承德路面蜂窝麻面修补料 施诺迪 加油站路面蜂窝麻面修补料
公司名称	施诺迪涿鹿建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园
联系电话	13080438226 13080438226

## 产品详情

路面快速修补料是专门针对公路、本品特别适用于水泥路面修补及桥梁、大型停车场等路面破损修补的一种快速修补材料。本品完全满足JT/T1211.1-2018公路工程水泥混凝土用快速修补材料标准。本品一种既有高分子聚合物材料的粘结性，又有无机材料耐久性的新型水泥混凝土修补料。修补后早期强度高、不开裂、不空鼓、不脱落。

### 产品特点

- 1、2小时强度 30Mpa以上，修补后2小时即可通车。
- 2、1天强度 40Mpa，28天强度达到50Mpa以上。
- 3、与基层粘结强度高，融合性好。
- 4、耐久性好，抗冻融循环性能优异。
- 5、流平性好，施工简便，加油站路面蜂窝麻面修补料，便于操作。

### 注意事项

- 1、严禁在大风天及阴雨天施工。

- 2、修补完成后，用手触摸材料表面硬化后进行洒水再用塑料布进行覆盖养护，施工面四周做好警示和遮挡，承德路面蜂窝麻面修补料，防止修补遭到破坏。
- 3、在摊铺坑槽时必须用切割机把坑槽四周棱角部位打磨成斜面，增加材料与坑槽表面的接触面。
- 4、如坑槽深度较深，应把本材料与石子按1:1进行搅拌，在做以填充修补。
- 5、如大面积进行刮抹施工时，当材料固化后应及时切割伸缩缝。望各位客户严格按照操作流程进行施工和养护。
- 6、切勿低于10℃时进行施工，施工温度在10-35℃，适合温度15~30℃，结硬前应避免风吹日晒。

### 产品用量

材料用量为2.3吨/m<sup>3</sup>，加水量16%。

### 包装存储

- 1、包装规格：50kg/袋。
- 2、存储：置于阴凉干燥处，环境温度应在5℃以上，粉料应防潮。包装完好，贮存期为3个月。

### 耐久性能

水泥路面修补料较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期不衰减；材料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗老化能力是原水泥混凝土的4倍以上，性能衰减不会早于原混凝土，水泥路面修补料不会因老化而失去粘接能力和抗压强度。

### 抗压性能

水泥路面修补料固化后有较强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达20Mpa以上后期强度不断上升，峰值抗压强度达50Mpa以上，乡村路面蜂窝麻面修补料，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊车辆荷载道路的抗压要求，水泥路面修补料在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。

承德路面蜂窝麻面修补料-施诺迪-加油站路面蜂窝麻面修补料由施诺迪涿鹿建筑材料有限公司提供。施诺迪涿鹿建筑材料有限公司为客户提供“灌浆料,压浆料,修补砂浆,路面修补砂浆”等业务，公司拥有“schnordy”等品牌，专注于特种建材等行业。，在河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨女士。