

山东防火卷帘门 启成消防科技 山东防火卷帘门批发

产品名称	山东防火卷帘门 启成消防科技 山东防火卷帘门批发
公司名称	潍坊启成消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道江北建材城跨境电商产业园B-8号
联系电话	18753652217 18753652217

产品详情

在防火产品行业的激烈竞争中，大家在选购产品的时候为关注的问题是产品的价格和质量。如何辨别防火卷帘门产品的质量和性能是否符合要求呢？这里为大家讲解一些其中的关键。

卷帘门体厚度的问题：门帘的厚度是指帘板所用的钢板的厚度，山东防火卷帘门批发，现在有一些厂家存在着偷工减料的问题，有些厂家在测试时使用的是合格的钢板，而在生产时使用的钢板是比较薄的，因为在安装这种卷帘的时候，厚度不方便测量，所以很多这样不合格的产品就容易蒙混过关。而这样的防火卷帘没有达到要求会降低使用寿命和耐火时限的。

防火卷帘的导轨问题：导轨深度不够，结构也用料不当是很多的卷帘门安装中普遍存在的问题，大型的卷帘门导轨上会有一个能够承受住高强度的主构件，但是有一些厂家却会用简单的轻型导轨来进行代替，山东防火卷帘门，这样的卷帘在遇到火灾之后，门会容易从导轨中脱出，山东防火卷帘门出售，这样就起不到防火的效果。

防火卷帘门的常见问题

1、防火卷帘门耐火时间的问题：

防火卷帘防火性能的分级尚无标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：

1级，耐火时间1.50h

F2级，山东防火卷帘门价格，耐火时间2.0h

复合型钢质防火卷帘分为：

F3级，耐火时间2.50h

F4级，耐火时间3.00h

双轨双帘无机布防火卷帘门耐火时间：3h

2、防火卷帘门的封箱大小：

钢质防火卷帘门封箱大小：500mm*600mm(标准尺寸：宽度<6000mm;高度<4500mm)

双轨双帘无机布防火卷帘门封箱大小：500mm*900mm

3、防火卷帘门重量问题：

钢质防火卷帘门0.6mm度的每平米大概重量在20kg，0.8mm厚的大概在25kg这样，当然这也不是一个准确重量。

无机布防火卷帘门的重量大约在10kg/平米。

防火卷帘门一般设在建筑物较大的洞口处，在火灾发生时起到防火隔热、阻止烟气扩散的作用。防火卷帘门就是在火灾发生时隔断火源，为人员的逃生提供有效的时间。但是劣质的防火卷帘门不仅不会阻挡火源，反而会加大火势，所以防火卷帘门的优劣也十分重要。

防火卷帘门在发生火灾时会下降，从而阻止火势蔓延到其他地方，一般防火门的阻挡时间是2-3个小时，这2-3个小时对于人员的逃生以及救援工作是十分重要的。但是如果是劣质的防火门，宝贵的救援时间就会被大大缩短，甚至没有，这将是多么大的危害!

卷帘门在下降到一定的高度时会停止下降，这是防止有未来得及逃生的人被困在卷帘门以内。如果劣质的卷帘门全部降下来，就会把生还的难者困在里面，造成不必要的伤。

防火卷帘门的防火时间和耐温极限都是有严格规定的，所以在选择和购买卷帘门时一定要选择的有保证的防火卷帘门。

山东防火卷帘门-启成消防科技-山东防火卷帘门批发由潍坊启成消防科技有限公司提供。潍坊启成消防科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防盗门等行业积累了大批忠诚的客户。启成消防科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！