

高强涤纶清洗绳 高强涤纶双编安全绳

产品名称	高强涤纶清洗绳 高强涤纶双编安全绳
公司名称	泰州市开发区荣华织造厂
价格	20.00/千克
规格参数	型号:QX 尺寸:18 (mm) 承载:250 (kg)
公司地址	泰州市寺巷镇大王村四组
联系电话	86 0523 86816656 13723426585

产品详情

型号	QX	尺寸	18 (mm)
承载	250 (kg)	安全绳材质	高强丝
安全绳长度	多款供选	产品类别	安全绳

安全绳 尼龙安全绳 锦纶安全绳 涤纶安全绳 保险绳 尼龙保险绳 锦纶保险绳 涤纶保险绳 高空作业绳
高空安全绳 清洗安全绳 消防安全绳 消防救援绳 消防抢险绳

安全绳使用说明书

一、高空作业用绳国家规定材质必须使用全锦纶，因为全锦纶材料耐磨性能、耐老化性能在所有化纤材料中最强。二、高空作业用绳使用时不得因长度不够而打结连接，绳头两端必须系上绳卡及套环。三、高空作业用绳使用时须从楼顶垂落到地面使用，不得悬空垂放使用。操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。

四、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。

五、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，然后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。六、高空作业用绳的工作时限为1年，超过年限继续使用时须作承载检测。七、绳具在使用前应检查有无多股断线，腐蚀斑痕等安全隐患，如有安全隐患应立即停止使用。八、绳具在使用中应尽量避免接触强碱强酸药剂。九、绳具被水淋湿后，应风干后收存，不要在太阳下暴晒或阴干。十、绳具应在干燥库房内上架保管，不要置于潮湿处保管。十一、高空作业应遵循安全规章：每人配备工作绳一根保险绳一根，保险绳不得两人或多人共用。十二、有高血压、心脏病史者不得从事高

空作业，风力大于五级以上不得使用绳具从事高空作业。十三、绳具在切割时应先在切割处两头缠上胶带，并用绳卡锁紧再切割，切割完后用火将绳头烧溶以避免绳具整体松动。