

油船用PV阀试验台高速透气阀检测设备

产品名称	油船用PV阀试验台高速透气阀检测设备
公司名称	南安市东圳水暖加工厂
价格	6820.00/个
规格参数	品牌:国标 产地:上海 包装:木箱
公司地址	上海市普陀区星云经济区
联系电话	18016616867

产品详情

OPERATION

油船用PV阀试验台高速透气阀检测设备

1. All valve are closed (2) & (4) & (5) .
2. Connect working air at item (7) - min. 2 bar.

PRESSURE SIDE TESTING

3. Open valve item (2) – Close again after test.
4. Adjust pressure regulator (6) to 0.1 MPa.
5. Adjust flow meter/regulator (3) to allow 10 sec.
pressure rise to sett. point (opening pressure).
6. When valve jumps open or pressure reading at (1) is
stable, sett. point is reached and verified.
7. Adjust if needed, following the procedure indicated in

the Operation - & Maintenance manual.

VACUUM SIDE TESTING

8. Open valve item (4) & (5) – Close again after test.
9. When pressure reading at (1) is stable, sett. point is reached and verified.

试验台操作指南

1. 测试前请保持 (2) & (4) & (5) 关闭。
2. 连接 (7) 和外界提供压缩空气气泵，最小为2bar。

压力阀测试步骤

3. 打开 (2) ，测试完毕后请关闭。
4. 调整 (6) 至0.1Mpa。
5. 将 (3) 开启10秒，使压力上升到设定值。
6. 当检测试阀的正压数值在 (1) 上的读数达到标定压力，或者压力阀起跳瞬间的压力值达到标定压力时，表明检测试阀的检定压力符合标定要求。
7. 如有需要，可根据维护手册进行压力的调整设定。

真空阀测试步骤

8. 依次打开 (4) & (5) ，测试完毕后请关闭。
9. 当检测试阀的负压数值在 (1) 上的读数达到标定压力，或者压力阀起跳瞬间的负压值达到标定压力时，表明检测试阀的检定压力符合标定要求。