

高空清洗绳 安全绳 副绳

产品名称	高空清洗绳 安全绳 副绳
公司名称	泰州市开发区荣华织造厂
价格	20.00/千克
规格参数	型号:涤纶 尺寸:16 (mm) 承载:200 (kg)
公司地址	泰州市寺巷镇大王村四组
联系电话	86 0523 86816656 13723426585

产品详情

型号	涤纶	尺寸	16 (mm)
承载	200 (kg)	安全带类型	其他
安全带材质	其他	安全绳材质	高强丝
安全绳长度	多款供选	产品类别	安全绳

安全绳使用说明书

一、高空作业用绳国家规定材质必须使用全锦纶，因为全锦纶材料耐磨性能、耐老化性能在所有化纤材料中最强。二、高空作业用绳使用时不得因长度不够而打结连接，绳头两端必须系上绳卡及套环。三、高空作业用绳使用时须从楼顶垂落到地面使用，不得悬空垂放使用。操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。

四、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。

五、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，然后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。六、高空作业用绳的工作时限为1年，超过年限继续使用时须作承载检测。七、绳具在使用前应检查有无多股断线，腐蚀斑痕等安全隐患，如有安全隐患应立即停止使用。八、绳具在使用中应尽量避免接触强碱强酸药剂。九、绳具被水淋湿后，应风干后收存，不要在太阳下暴晒或阴干。十、绳具应在干燥库房内上架保管，不要置于潮湿处保管。十一、高空作业应遵循安全规章：每人配备工作绳一根保险绳一根，保险绳不得两人或多人共用。十二、有高血压、心脏病史者不得从事高空作业，风力大于五级上不得使用绳具从事高空作业。十三、绳具在切割时应先在切割处两头缠上胶布，并用绳卡锁紧再切割，切割完后用火将绳头烧溶以避免绳具整体松动。

