

广东江门雪花白人造草球场施工用

产品名称	广东江门雪花白人造草球场施工用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

石英砂反硝化滤池主要设备有哪些1？

答：

A. 进水系统每格滤池设置4套进水堰板；均为304不锈钢材质
A. 布水布气系统设备类型：进水管、进气管及DF反硝化深床滤池中各种气管、底部布气方管均采用304不锈钢材质
面积：每格36.75m²，总共147.0m²
B. 滤料介质设备类型：石英砂，粒径2-4mm，滤床深度1.85m
数量：490吨
C. 支撑介质设备类型：天然鹅卵石，粒径8~40mm，支撑层深度0.45m

A. 关闭进水阀，降低液位->关闭出水阀
B. 打开反洗排水阀
C. 确认风机排空阀打开状态，启动反洗罗茨风机
D. 打开反冲洗进气阀，关闭风机排空阀，空气反冲洗大约2分钟
E. 启动反冲洗水泵，打开反冲

洗进水阀，气/水同时反冲洗大约10分钟F. 打开风机排空阀->关闭罗茨风机，关闭反冲洗进气阀G. 继续水单独反冲大约5分钟，脱除滤池内的残留空气以及残留的反洗废水H. 关闭反冲洗进水阀和反冲水泵
I. 关闭反洗排水阀，打开进水阀和出水阀，滤池恢复运行J. 滤池需定期反冲洗，反冲洗模拟人的搓手模式，大量强有力的空气使滤料相互搓擦，使截留的SS全部清洗出池，冲洗用水一般为总量的1-3%。