

广东汕头雪花白橡胶塑料填料用

产品名称	广东汕头雪花白橡胶塑料填料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

石英砂反硝化滤池主要设备有哪些2？

答：D. 反冲洗水泵设备类型：潜水离心泵数量：2台，1用1备设计参数：流量 $Q=500m^3/h$ 扬程：H=10m 功率：30KW/台 F. 反冲洗废水排放泵设备类型：潜水离心泵数量：2台，1用1备设计参数：流量 $Q=150m^3/h$ 扬程：H=10m（暂定，由设计院根据管路布置确定）功率：7.5KW/台

A. 进水系统每格滤池设置4套进水堰板；均为304不锈钢材质 A. 布水布气系统设备类型：进水管、进气管及DF反硝化深床滤池中各种气管、底部布气方管均采用304不锈钢材质面积：每格 $36.75m^2$ ，总共 $147.0m^2$ B. 滤料介质设备类型：石英砂，粒径2-4mm，滤床深度1.85m 数量：490吨 C. 支撑介质设备类型：天然鹅卵石，粒径8~40mm，支撑层深度0.45m

