

花架龙门吊定做价 宿迁花架龙门吊 钰力起重

产品名称	花架龙门吊定做价 宿迁花架龙门吊 钰力起重
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

龙门吊也就是我们经常提到的门式起重机，也叫行车，行车一词大家会听到的比较频繁一些，而龙门吊的应用范文也十分的广范，宿迁花架龙门吊，龙门吊与桥式起重机的差别就是，龙门吊常用于室外操作。

说到室外，很多人会想到室外的港口海口了，花架龙门吊供应，当然，行车在物流行业中应用的是比较多的，物流中可以利用龙门吊来起吊重物，可以节省很多人力物力。同时，也能在农场使用，如今的机械产品在作业范围上不断扩大，在整个适用范围上也是有着很大优越性，除此外通用型上也比较多，这也就是意味着直接购买以中国机械可以使用在很多方面上。

龙门吊是金属类型的门框架型机械，这样的机械在使用中一定要注意安全性，还应该保证在硬质地面上，这样可以保证轨道的正常运行，也可以保证主梁之间的配合度。这样产品在结构上可以根据受力范围与面积或者是地厂的实际情况进行配比。

吊产品图片：

一、润滑 龙门吊厂家起重机各机构的工作性能和寿命很大程度上取决于润滑。润滑时，花架龙

门吊定做价，机电产品的保养、润滑参见自身说明书，走行大车、吊重桁车等应每周注一次润滑脂。卷扬机加注工业齿轮油（SY1172—80）200，应经常检查油面高度，及时补充。

二、钢丝绳

建议应注意钢丝绳断丝情况。如有断丝、断股或磨损量达到报废标准时，应及时更换新绳。

三、吊具 吊具必须定期检查。

四、滑轮组 主要检查绳槽磨损情况，轮缘有无崩裂及滑轮在轴上无卡住现象。

五、车轮 定期检查轮缘和踏面，当轮缘部分的磨损或崩裂达到10%厚度时应更换新轮。当踏面上两主动轮直径相差超过 $D/600$ ，或踏面上出现严重的伤痕时应重新车光。

六、制动器 每班应检查一次。

制动器应动作准确，销轴不许有卡住现象。闸瓦应正确贴合制动轮，松闸时闸瓦间隙应相等。

在龙门吊安装现场经常出现现场条件很差。如：在车间里布置龙门吊。我曾经干过电动葫芦龙门吊的主梁的顶部距厂房吊顶的间隙300毫米的工程。无法使用汽车起重机进行常规吊装。对此我首先编制了安装方案。龙门吊价格建议根据安装方案的要求进行龙门吊结构的设计。现将此做法简介如下：

，主梁横跨双轨道上方0.8米-1.2米。支腿中心线与轨道中心线尽量重合。四条支腿连接在主梁上。调整相互连接尺寸。

，安装电动葫芦、小车滑线。台车梁临时安装在轨道上。四条支腿的下部安装临时滑块。轨道涂黄油。

，使用汽车吊将主梁尽可能的吊起。此时支腿也随着主梁的升起而收紧之间的相互尺寸。应用手拉葫芦或钢丝绳滑轮组连接两个支腿。拉紧后撤掉汽车吊。收紧手拉葫芦或钢丝绳滑轮组。收紧力必须进行计算确定。此时支腿收紧，主梁升起。

，到达与台车梁连接尺寸时，将两条支腿相互临时固定。可用8号槽钢临时点焊固定。确保支腿间不能伸开与收缩。

，花架龙门吊定制，使用四个临时吊架。用手拉葫芦吊起支腿与主梁的组合物。起吊高度为台车梁连接支腿的支座面以上。支座面上的支腿与台车梁两块法兰盘提前用螺栓连接好。

，将台车梁用人力推至支腿的下方。将支腿安放在台车梁支座两块法兰盘上。调整尺寸。焊接固定。拆除临时连接杆。

，安装爬梯、检修台、驾驶室。

花架龙门吊定做价-宿迁花架龙门吊-钰力起重(查看)由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。钰力起重——您可信赖的朋友，公司地址：新泰市羊流镇工业园区西路，联系人：聂经理。同时本公司还是从事单梁行车厂家，单梁电动行车，门式单梁行车的厂家，欢迎来电咨询。