

# 桥架配件 云浮桥架 锌捷线管桥架

产品名称	桥架配件 云浮桥架 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 2、选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。桥架设计

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2) , 初步确定桥架的型号、规格。

(3)按电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:

$$Q_{\text{使用}}=q_1+q_2$$

式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取值)(kN/

m2) , 云浮桥架 , 均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;

q2--考虑电缆敷设或检修时 , 人的重量等效的均布荷载(kN/

m2) , 桥架连接片 , q2值的计算 , 桥架弯头 , 人的重量一般按 $p=90\text{kg}$ 计。

表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2

按弯距相等的条件折算:

式中:P--1人的荷载(kg)

### 国标线槽

镀锌板有热镀锌板和电镀锌板两大类。

根据GB/T 2518-2008《连续热镀锌钢板及钢带》表4的规定，热镀锌板厚度范围是0.3~5.0mm。

根据GB/T 15675-2008《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》的规定，对其板材厚度没有作规定；但是根据电镀锌板的基板GB/T 708-2006《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》表2的规定，其厚度范围是0.40~4.00mm。

2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

要求桥架防火的区段，必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJ 系列电缆桥架均为防火桥架。

桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。

桥架配件-云浮桥架-锌捷线管桥架(查看)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司是一家从事“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锌捷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使锌捷线管桥架在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！