

电厂污泥干化设备 污泥干化设备 厂家直接报价

产品名称	电厂污泥干化设备 污泥干化设备 厂家直接报价
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

（一）无粉尘危害，低温干燥更安全

机组内干燥空气温度工作范围为40~70℃即可完成干燥。无扬尘与隐患，出料温度<50℃，无需二次冷却，可直接储存。

（二）运行不受环境温度地域限制

365天、24小时全年全天候随时随地开机运行，污泥干化设备，不受温度、湿度、气候、地域限制，都可以使用。

（三）冷凝水直排

干化产生的水分被干空气吸收，被低温冷却凝结成水滴，水质澄清干净，电厂污泥干化设备，无需二次处理。

1) 节能

采用热泵热回收技术，密闭式干化模式无任何废热排放，平均1度电脱水2.5~3.5公斤，节能明显。

2) 安全卫生

干化过程在 80 度以下进行，系统运行安全，设备封闭设计，无废气排放。

出料温度低，污泥除湿干化设备，干料为颗粒状，无粉尘危险，无需冷却，直接储存。

干化机产生的冷凝水，污泥干化机设备价格，可以直接达标排放。

3) 灵活性强

采用变频控制，可**调节污泥干度。出料含水率可任意调节。

4) 设备材料可靠

采用不锈钢等防腐材料、耐腐蚀塑料、换热器采用防腐处理，质量可靠，确保设备良好运转。

1.处理能力大

单台每日处理量1-100吨，模块组合机组处理100-500吨污泥。机组为全自动化处理污泥，无需专人看管、管理、操作简单

2.机组占地面积小

无需土建工程，设备安装简单，即装即用，调试周期短，可直接安装在厂区。室内、室外，地下室均可，节约土地面积。

3.运行不受环境温度地域限制

365天、24小时全年全天候随时随地开机运行，不受温度、湿度、气候、地域限制，都可以使用。

电厂污泥干化设备-污泥干化设备-厂家直接报价(查看)由科力达智能装备(山东)有限责任公司提供。科力达智能装备(山东)有限责任公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科力达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宁经理。