

卡乐加湿桶 卡乐加湿罐 卡乐蒸发器组件

产品名称	卡乐加湿桶 卡乐加湿罐 卡乐蒸发器组件
公司名称	欧德诺（山东）商贸有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:加湿桶 型号:UE025YLCC1-T 产地:山东
公司地址	东昌东路金融中心8-1209
联系电话	06358808465 13256355702

产品详情

Carel所有的浸入式电极式加湿器都具有精密的控制程序。他能自动调节运行参数让其适应水的特性。

但是诺是根据水质和供电电压在加湿桶使用寿命，蒸汽产生量的变动以及响应速度方面达到最近的平衡点。只能依靠改变电极得外形和位置来实现，

为此，CAREL开发了多种类型电极加湿桶匹配浸入式电极式加湿器，加湿桶电极可适用于电导率范围为7 5 μ S/cm-1250 μ S/cm的水质加湿量在1kg-65kg范围内，电压为208v-575v。

所有的humisteam的加湿桶都有镀锌电极，并且配有过滤器以防止在底部形成水垢，避免堵塞排水管道。

可开启式加湿桶：

新型加湿器可配置抛弃型加湿桶，它是由阻燃塑料制成，依据UL94标准，等级为HB;或者选择开启型加湿桶，加湿桶的前封盖可以打开，因此可以对其进行清洗。有等级为v0的阻燃塑料制成的UL94标准。可开启加湿桶配有快速锁扣。并且配有橡胶垫圈确保加湿桶的两部分之间的密封性。

加湿桶;新型的快速锁扣。

搭扣式快速锁扣：插入到电极上特殊的成型的连接端中，以确保：

1. 高可靠性。避免当更换加湿桶时由于紧固螺母不当而导致过热。
2. 减少用于更换加湿桶的时间。接线只需要几秒就可以完成。无需借助工具。

要使用新型的加湿桶能适用于已经安装在现场的设备上，可使用两个适配器组件由锁扣式快速连接头垫圈和紧固螺丝组成的。

单相蒸发桶用于UE001 - UE005加湿器，电极和垫圈组件

类型

UE001 UE003

UE005

UE009

标准的可开启型加湿桶

电压：200/230 Vac 1~, 电导率 350 - 1250 μ S/cm 型号：BLCS1F00W2 BLCS1F00W2 BLCS2E00W2
BLCS3F00W2

特殊的可开启型加湿桶

电压：200/230 Vac 1~, 电导率 75 - 350 μ S/cm 型号：BLCS1E00W2 BLCS1E00W2 BLCS2E00W2
BLCS3E00W2

特殊的不可开启型加湿桶

电压：200/230 Vac 1~, 电导率 75 - 350 μ S/cm 型号：BLOS1E00H2 BLOS1E00H2 BLOS2E00H2 BLOS3E00H2

电压：200/230 Vac 1~, 电导率 350 - 1250 μ S/cm 型号：BLOS1F00H2 BLOS1F00H2 BLOS2E00H2 BLOS3F00H2

电极和垫圈组件

电压：200/230 Vac 1~, 电导率 75 - 350 μ S/cm 型号：KITBLCS1E2 KITBLCS2E2 KITBLCS2E2 KITBLCS3E2

电压：200/230 Vac 1~, 电导率 350 - 1250 μ S/cm 型号：KITBLCS1F2 KITBLCS2F2 KITBLCS2E2
KITBLCS3F2

过滤器垫圈组件

型号：KITBLC1FG0 KITBLC2FG0 KITBLC2FG0 KITBLC3FG0

表9.b

部品代码表，三相蒸发桶用于UE003 - 018加湿器，

UE003

UE008 UE010 UE015

UE018

标准的可开启型加湿桶

电压：200/230 VAC 3~, 电导率：350 - 1250 μ S/cm

型号：BLCT1B00W2 BLCT2A00W2 BLCT2A00W2 BLCT3A00W2 BLCT3A00W2

电压：400 VAC 3~, 电导率 350 - 750 μ S/cm 型号：BLCT1C00W2 BLCT2C00W2 BLCT2C00W2
BLCT3C00W2 BLCT3C00W2 BLCT3C00W2

特殊的可开启

型加湿桶

电压：200/230 VAC 3~, 电导率 75 - 350 μ S/cm 型号：BLCT1A00W2 BLCT2A00W2 BLCT2A00W2
BLCT3A00W2 BLCT3A00W2 --

电压：400 VAC 3~, 电导率 75 - 350 μ S/cm 型号：BLCT1A00W2 BLCT2B00W2 BLCT2B00W2 BLCT3B00W2
BLCT3B00W2 BLCT3B00W2

电压：400 VAC 3~, 电导率 750 - 1250 μ S/cm 型号：BLCT1D00W2 BLCT2D00W2 BLCT2D00W2
BLCT3D00W2 BLCT3D00W2 BLCT3D00W2

特殊的不可开

启型加湿桶

电压：200/230 VAC 3~, 电导率 75 - 350 μ S/cm 型号：BL0T1A00H2 BL0T2A00H2 BL0T2A00H2 BL0T3A00H2
BL0T3A00H2 --

电压：400 VAC 3~, 电导率 75 - 350 μ S/cm 型号：BL0T1A00H2 BL0T2B00H2 BL0T2B00H2 BL0T3B00H2
BL0T3B00H2 BL0T3B00H2

电压400 VAC 3~, 电导率 350 - 750 μ S/cm 型号：BL0T1C00H2 BL0T2C00H2 BL0T2C00H2 BL0T3C00H2
BL0T3C00H2 BL0T3C00H2

电压：400 VAC 3~, 电导率 750 - 1250 μ S/cm 型号：BL0T1D00H2 BL0T2D00H2 BL0T2D00H2 BL0T3D00H2
BL0T3D00H2 BL0T3D00H2

电极和垫圈

组件

电极组件 200/230 Vac 3~, 75 - 350 μ S/cm 型号：KITBLCT1A2 KITBLCT2A2 KITBLCT2A2 KITBLCT3A2
KITBLCT3A2 --

电极组件 200/230 Vac 3~, 350 - 1250 μ S/cm 型号：KITBLCT1B2 KITBLCT2A2 KITBLCT2A2 KITBLCT3A2
KITBLCT3A2 --

电极组件 400 Vac 3~, 75 - 350 μ S/cm 型号：KITBLCT1A2 KITBLCT2B2 KITBLCT2B2 KITBLCT3B2
KITBLCT3B2 KITBLCT3B2

电极组件 400 Vac 3~, 350 - 750 μ S/cm 型号：KITBLCT1C2 KITBLCT2C2 KITBLCT2C2 KITBLCT3C2
KITBLCT3C2 KITBLCT3C2

电极组件：电压：400 Vac 3~, 750 - 1250 μ S/cm 型号：KITBLCT1D2 KITBLCT2D2 KITBLCT2D2

KITBLCT3D2 KITBLCT3D2 KITBLCT3D2