

湖北硅酸铝棉板 福美斯隔热材料 硅酸铝棉板价格

产品名称	湖北硅酸铝棉板 福美斯隔热材料 硅酸铝棉板价格
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

湖北福美斯保温建材有限公司是经过多年的努力发展，从事研究和生产保温材料、耐火材料、建筑节能材料的公司，是集科研生产销售于综合性经济实体。

如果您将该产品放置在窑炉气氛等含有腐蚀性物质的环境中进行使用的话，就要先根据窑炉具体使用的燃料来确定耐火保温纤维的使用温度。如果是在带有还原性的炉气中使用，湖北硅酸铝棉板，就需要采用以高纯合成料为原料的硅酸铝棉毯作为工业窑炉壁衬材料，硅酸铝棉板直销，并涂抹防腐涂料。

硅酸铝纤维棉的安装要遵守哪些要求？

- 1、清理混凝土墙面上残留的浮灰、油污等杂物及空鼓部位等；
- 2、剔除顶板劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；
- 3、要求粘贴硅酸铝纤维棉表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出混凝土面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1：2.5水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺；
- 4、施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层高温专用粘合剂；
- 5、拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。砂浆调制完毕后，硅酸铝棉板价格，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1小时内用完。

硅酸铝纤维毯具有良好的低导热率、低热容量、抗拉强度、隔热、防火、吸引等特性，直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度，硅酸铝棉板多少钱，抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有提高，有效的提高该材料的应用性能，减少材料损耗，为了提高产品的性能，要确保该材料不含有任何的结合剂，保证产品具有良好的可行及稳定性，保证产品的工作温度取决于材料的使用条件，热源种类及环境气氛等条件，加工工艺制造手法也决定着产品的使用好坏。

湖北硅酸铝棉板-福美斯隔热材料-硅酸铝棉板价格由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司是从事“挤塑板,岩棉板,橡塑板,硅酸铝棉制品,泡沫板,水泥发泡板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐总。