

氟树脂复合防腐防水涂料国家标准

产品名称	氟树脂复合防腐防水涂料国家标准
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:齐全 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、产品介绍：

厚度1mm为1.2~1.5kg/m²

氟树脂防腐防水涂料是本公司推出的防腐、防水涂料。具有耐紫外光，不黄变，不褪色，防水防腐，耐消毒液腐蚀，容易清洁等特点。

2.氟树脂防腐涂料的成膜物质为水性环氧树脂、乙烯基脂、聚三氟氯乙烯、聚乙烯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。

聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；叔碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的连接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。

二、产品优点：

- 1、施工方便：施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水防腐、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品无毒、无味、不燃，且可根据需要配成各种彩色涂层。

三、适用范围：

氟树脂防水防腐涂料主要适用于工业、道路、桥梁和民用建筑防护、防腐、防水、耐盐；如：工业、生活污水处理厂、高速公路桥梁等混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。

基面处理：

1. 基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落、无空鼓、无松动。
2. 明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平、尖锐的边缘应除掉,阴阳角用抹刀修成半圆角。
3. 施工前，基面须用水充分湿润(不能有明水)。

使用方法：

1. 将粉料倒入添加剂中，充分搅拌3—5分钟直至无粉团状物体的浆料，约1小时内用完。
2. 基面用清水湿润，将搅拌后的浆料均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。
3. 当层干固至刚好不粘手时（一般需1-2小时），即可涂刷第二层。

相关产品：氟树脂防腐防水涂料报价，FUAC氟树脂防腐涂料用途，氟树脂防腐防水涂料