

20mm硅胶密封圈厂家报价 华临东晨 20mm硅胶密封圈

产品名称	20mm硅胶密封圈厂家报价 华临东晨 20mm硅胶密封圈
公司名称	山东华临东晨密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒南县涝坡镇东晨工业园
联系电话	18769988988 18769988988

产品详情

太阳能硅胶密封圈性能：

- 1.节能环保型产品，完全无毒无味；
- 2.耐低/高温，可达-60 ~260 ，可供微波炉加热，不变形；
- 3.较强的抗撕裂性，经仪器检测可承受拉力5KG，不断裂；
- 4.密封性能好，20mm硅胶密封圈厂家报价，防水防尘，弹性好；（相关小知识：硅胶制品上面老有污迹，是从何而来的）
- 5.通过了ISO9000系列认证，并通过欧盟ROSH认证，美国FDA认证，可提供证书。

介绍密封件材料的分类

硅胶密封圈主要是用来防止水份、油、灰尘等各类杂质侵入机械内部的零件，因此在各行各业中得以广泛使用，密封件中的硅胶材质也有很多分类，下面华临东晨为大家介绍硅胶材质的分类，以便大家在选择时可以找到更合适材质。按原材料源头与要领。硅胶密封圈中橡胶可分为天然硅胶和合成硅胶两大类。天然硅胶的断丧量占1/3，合成硅胶的断丧量占2/3。

温度对于硅胶防水密封圈的张弛度非常的重要，不管什么样的硅橡胶材质，在高温下都会加快其老化的速度，当环境中的温度越高那么气压缩的变形就会越大，当产品变形超过40%的时候，o型圈就会慢慢的失去弹性，造成泄漏。当在安装硅胶防水密封圈的时候会有初始的应力，这些会随着密封圈的长时间的张弛和温度的逐步减低而慢慢的消失，有些情况下可能随着温度的急剧的下降而消失，即使硅胶材料是耐低温的，20mm硅胶密封圈，相比于在20度时产生的应力，20mm硅胶防水密封圈，也不会大于其25%，所以在安装硅胶防水密封圈时设置初始应力，要充分考虑工作环境中的温度的因素。

20mm硅胶密封圈厂家报价-华临东晨-20mm硅胶密封圈由山东华临东晨密封科技有限公司提供。山东华临东晨密封科技有限公司是从事“硅胶圈,硅胶密封圈,食品级密封圈,太阳能密封圈,耐磨胶圈”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庄绪雷。