

青海氟复合树脂防腐防水涂料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 青海氟复合树脂防腐防水涂料 |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司 |
| 价格 | 18000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉建材 规格:工业桶75kg 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号 |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580 |

产品详情

氟树脂防腐涂料主要适用于地下管廊及综合管廊、隧道、污水处理厂、发电厂、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于地下管廊及综合管廊混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。以适用于地铁、水工构筑等防腐防水抗渗。

氟树脂防腐涂料适应于混凝土结构的防护。FUAC氟树脂*防腐涂料主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。FUAC氟树脂*防腐涂料是无毒、无污染，在砼干湿面上均可施工，施工后能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！FUAC氟树脂*防腐涂料施工方便，成膜快，粘结力强，耐腐蚀性能优异。

产品特点

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能优良，富有弹性。
- 4、粘结强度高。
- 5、耐生物菌的腐蚀。
- 6、耐臭氧腐蚀性强。

氟树脂防水防腐涂料主要适用于工业、道路、桥梁和民用建筑防护、防腐、防水、耐盐

注意事项：

- 1、如做好的涂膜产生气泡（通常是基面含水率较高造成），应把起泡的地方切开，排出潮气，待干燥后再用涂料修补。
- 2、施工温度宜在5℃以上，施工时应保持空气流通；配制后的涂料应在20分钟内用完。
- 3、本产品应密封储存在通风干燥、避免有阳光照射、雨淋的地方，储存期为6个月。