

# 鄂尔多斯氟树脂复合防腐防水涂料

产品名称	鄂尔多斯氟树脂复合防腐防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:75kg 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 注意事项

基层验收与清理。涂膜施工的基层应平整、光滑、坚实、干燥，排水坡度符合设计要求，转角处应为钝角或R 20的圆弧，预埋地脚螺栓或其它预埋件安装完毕。当基层出现起砂、起皮、麻面、凹凸不平、裂纹现象时，应经处理达到验收标准后方可进行防水层施工（缺陷修补方法见施工方案）。分格缝、变形缝等处均已经密封处理完毕（接缝密封施工另有工法）。清扫基层上遗留的杂物，用扫帚或吹风机吹净基层上的浮尘，基面上不得有油垢。

5.2.3氟树脂防腐防水涂料施工。氟树脂防腐防水涂料AB组搅拌均匀后施工采用薄涂多遍的施工方法，即根据氟树脂防腐防水涂料的设计厚度采取二遍、三遍、甚至四遍涂刷达到厚度要求，且每遍涂层需表干（2h）以后方可进行后面的施工；每遍涂层的涂刷应遵循先高后低、先立面后平面、由远及近的原则进行，两层涂膜交叉90°进行。涂膜施工可采用喷涂、滚涂、刷涂的方法进行。涂料涂刷应均匀，不堆积、不流淌、不露底，保持成膜厚度一致，薄处不得小于设计厚度的80%。氟树脂防腐防水涂料的参考用量为：涂膜厚度1mm时，约需涂料1.5kg

5.2.4保护层施工。采用细砂、云母、蛭石等散状材料保护层时，应在后一遍涂料涂刷后随即撒铺均匀；采用水泥砂浆、混凝土保护层时应先做好隔离层，再施工刚性保护层。

### 适用范围：

1、地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；

- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔.污水池.泵房等防水工程；
- 4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；
- 5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

产品优点：

- 1、施工方便：施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水防腐、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。