

南通市正压式空气呼吸器检测 背带检测

产品名称	南通市正压式空气呼吸器检测 背带检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

正压空气呼吸器定期检测的项目有哪些？今天我们就来说一下正压式空气呼吸器检测的检测项目、标准及流程。

一、检查登记

1.1检查原始资料

A.出厂合格证或质量证明文件。

B.维修部门出具的空气呼吸器修理过程技术数据报告。

1.2登记

1.2.1空气呼吸器检测机构应对送来的空气呼吸器逐台登记，内容包括：

A.送检单位。

B.空气呼吸器生产厂商、型号、生产日期。

C.上次送检日期和检测机构，本次送检日期。

D.使用中曾出现的问题和进入过何种有害环境等信息。

1.2.2对上次送检至本次送检大于13个月的，记录原因，无正当理由延期送检的应予以告知。

二、外观检查

2.1面罩

A.橡胶件不应有明显的永久变形。

B.视窗清晰。

C.带，绳，扣件等不允许有老化、龟裂、异常收缩、脱胶、脆化现象。

D.佩戴后与面部轮廓紧密贴合，无明显压痛感。

E.佩戴后可进行正常对话。

F.固定系统能有效固定并能根据佩戴者的需要调节。

2.2背板

A.不允许有影响使用的变形。

B.不允许有老化，开裂现象。

2.3着装带

A.可自由调节长度，扣紧后不允许滑脱。

B.带类零件不允许有整股纤维断裂，塑料和金属扣件不允许变形和开裂。

C.配件齐全。

2.4导气管和接头

A.无割痕。不允许有老化漏气现象。

B.接头无变形，插拔、锁紧轻松。

2.5供气阀和减压器

A.不允许有变形和开裂现象。

B.各功能按键活动有效。

2.6警报器

A.不得有松动和变形现象。

B.电驱动警报器应符合GB 3836.1中Ex ia IIC T4级，用于矿山开采业时应符合GB 3836.4中Ex ia I级的规定。

2.7压力表

A.外壳橡胶护罩不允许有老化、龟裂。读数清晰可辨，表面不应有水雾。

B.压力表配有电源时应符合GB 3836.1中Ex ia IIC T4级，用于矿山开采业时应符合GB 3836.4中Ex ia I级的规定。

C.在暗淡或黑暗的环境下，应能读出压力指示值