

额定电流5A-10A防爆操作柱

产品名称	额定电流5A-10A防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	156.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

额定电流5A-10A防爆操作柱 环境条件：

- a) 海拔不超过2000米；
- b) 周围环境温度-20~40oC；
- c) 周围环境湿度不大于95%；
- d) 在有爆炸性气体的环境中；
- e) 与垂直面的安装倾斜度不超过5o；
- f) 在无显著摇动和冲击振动的地方；

订货须知:

用户在订时，須注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电功能，則请另外注明:若需带总开关，則请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

一般情况下，用户必須提供配电电气系统图，我公司根据客户要求配置制造方案经用户确认后制造。

定货参数；

- 2.用户需提供相关的原理图纸或一次图，或详细的元件清单;
- 3.特殊元件需要提供二次图;

4.确定内部元件品牌;

5.由本公司对用户提供的图纸或元件清单进行合理的初稿设计;

6.本公司初稿设计之后,由用户方负责人查看,如需修改,需要在1日之内作出说明;

7.图纸确定之后,有负责人签字或盖章回传。

适用范围:

适用于温度组别为T1—T6的环境;

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;

适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境;

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;

适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;