

PP韩国韩华道达尔 BI320 注塑成型 高刚性 高抗冲 用途：工具/零件箱 装货箱 托盘

产品名称	PP韩国韩华道达尔 BI320 注塑成型 高刚性 高抗冲 用途：工具/零件箱 装货箱 托盘
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.65/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP是无味的乳白色高结晶聚合物，是目前所有塑料中轻的品种之一，对水特别稳定，在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约在8~15万之间，成形性好。但是，由于收缩率大，原壁产品容易凹陷，产品表面光泽好，容易着色。PP的晶粒大小高，构造整齐，因此具备的物理性能，其抗压强度和强度、延展性都比致密PE(HDPE)高。突出特点是抗弯曲疲劳(7×10^7)。7)折叠弯曲无损伤痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下不如尼龙。PP具备优良的耐温性，溶点在164~170℃，工艺品能在100℃左右温度开展消毒杀菌杀菌。在没受外力作用的功效下，150℃都不形变。脆化作-35℃，在小于-35℃会产生喷霜。聚丙烯具有良好的介电性能和高频绝缘，不受湿度影响，但在低温下变脆，不，容易老化。适合制做通常机械零部件、抗腐蚀零部件和绝缘层零部件。常见的酸、碱等有机溶剂几乎不起作用，可用于餐具。PP典型应用范围：日用消费品如盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、草坪和园艺设备，如剪草机和喷水器等；汽车工业：主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇、汽车保险杠等；器械方面：洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等；也可单独用作工程塑料：适用于电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。