

BXM(D)56-16/32K160XX防爆电伴热配电箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | BXM(D)56-16/32K160XX防爆电伴热配电箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 750.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

BXM(D)56-16/32K160XX防爆电伴热配电箱 产品特点：

外壳采用ZL102铝合金压铸成型，还有钢板焊接外壳；表面高压静电喷塑；具有防水，防尘等性能；

按钮、开关、指示灯、电流表等组成多种功能，由用户选择；

内装元件均为防爆元件，性能良好、美观

防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。

可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等、外可配挂锁金属手柄。

适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能钢管或电缆布线均可。

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

主要技术要求：

- 1.防爆标志：Exde IIB T4、 Exde IIC T4
- 2.防护等级：IP55、 IP65
- 3.防腐等级：WF1、 WF2
- 4.安装形式：挂式、 立式
- 5.额定电压：AC380V
- 6.额定电流：20A、 40A
- 7.电流范围：0.25-40A
- 8.进线口螺纹：G1 1/2"、 G1 1/2"
- 9.温度组别：T1-T6

订货流程：

用户联系我公司销售人员，通过沟通等方式，把需要采购的产品参数说明清楚。

我方接到贵公司的询价信息会在1小时内给予回复，非标定做的产品可由我方技术人员跟用户沟通，出具相关方案，核算价格后再由销售人员做书面报价通过销售经理审核盖章后发给用户

如双方对价格无疑义，我方销售人员会整理好发给用户，用户回传合同并交付预付款后，我方开始生产；

我方按规定时间做好相关产品，用户把尾款交付后，我方物流部安排发货；