

# XP-M系列 梅特勒-托利多超越系列至尊型精密天平

产品名称	XP-M系列 梅特勒-托利多超越系列至尊型精密天平
公司名称	陕西卓越仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅特勒-托利多 型号:XP-M系列 类型:精密天平仪器
公司地址	陕西省西安市碑林区南二环西段大洋时代国际1幢10604号
联系电话	029-81871860 13759978817

## 产品详情

品牌	梅特勒-托利多	型号	XP-M 系列
类型	精密天平仪器	最小称量	10/100/1000 ( mg )
最大称量	6100-20100 ( g )		

xp-m 系列精密天平

### 中型秤台

超越系列xp精密天平提供法规环境下的至高安全性。触摸显示屏实现应用过程中的用户引导,并在超出规定公差时发出彩色警告。创新的内置质量管理工具箱,加强了质量指南,可管理多达8组用户的密码和访问权限。

xp系列精密天平杰出的性能提高了生产效率。无需用手接触操作和无线蓝牙数据传输,使有毒物质的称量比以往更安全。

### 功能和特点

至高安全性:smartscreen彩色触摸显示屏,引导用户正确操作,触摸屏技术使得称量操作异常便捷。

完全的一致性:质量管理工具箱确保法规环境下的安全性。八个独立设置的用户界面,用户管理定义访问权限,密码保护,历史文件,最小称量值功能,专业级全自动校准技术profact专业级全自动校准技术。

过程安全:最小称量值功能能有效避免称量的最小称量样品量无法满足完全的一致性和最高生产效率的要求。levelcontrol水平控制系统在天平偏移水平位置时发出警告,来确保您的称量结果的准确性。

快速、稳定的称量结果:monoblochighspeed高速单模块传感器称量技术能快速获得称量结果和最小的称量不确定度。

用于恶劣环境的ip54防护:保护您的xp系列天平不受水和灰尘的侵害。

连通性:灵活的通讯接口 – 包括以太网, 蓝牙(无线连通)和 ps/2 - 高效率地采集数据和简单地整合入网络。

描述 标准特性

smartscreen, 图形化的彩色触摸屏终端

smartsens内置红外感应器,双传感器, 无需用手接触便可完成天平操作

levelcontrol水平控制系统, 当天平偏移水平位置时发出警报

状态条, 两个指示器显示红外感应器的功能状态

rs232 接口

第二接口选件插槽,多种不同接口可供选择

profact专业级全自动校准技术

塑料保护罩

下挂称量的专用挂钩

大的方形不锈钢秤盘

所有型号均提供

质量管理工具,包括用户管理和密码保护

最小称量值功能

统计功能

配方称量

增强计件称量

密度测定

百分比称量

动态称量

字母数字输入

我们可提供所有型号(经验证版本)。

技术指标	型号	最大称量值	可读性	重复性(sd)	线性
	xp6002mdr	1200 g / 6100 g	0.01 g / 0.1 g	0.01 g / 0.06 g	0.06 g
	xp12002mdr	2400 g / 12100 g	0.01 g / 0.1 g	0.01 g / 0.06 g	0.06 g
	xp8001m	8100 g	0.1 g	0.08 g	0.1 g
	xp8001mdr	1600 g / 8100 g	0.1 g / 1 g	0.08 g / 0.6 g	0.6 g
	xp12001m	12100 g	0.1 g	0.08 g	0.1 g
	xp16001m	16100 g	0.1 g	0.08 g	0.2 g
	xp16001mdr	3200 g / 16100 g	0.1 g / 1 g	0.08 g	0.6 g
	xp20001m	20100 g	0.1 g	0.08 g	0.2 g
	xp12000m	12100 g	1 g	0.6 g	0.6 g
	xp20000m	20100 g	1 g	0.6 g	0.6 g

技术指标 - 适用于 xp-m 系列精密天平

秤盘尺寸 237 x 237 mm (w x d)

外部砝码校准 用户砝码

内部砝码校准 profact专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校