

# 瓷砖胶商家 瓷砖胶 建防建材

产品名称	瓷砖胶商家 瓷砖胶 建防建材
公司名称	泉州建防建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市罗山街道福埔社区龙寿路14-12号
联系电话	15105038118 15105038118

## 产品详情

### 贴瓷砖用瓷砖胶

用水泥贴瓷砖是一种传统的贴砖法，脱落是一个普遍的现象，原因就是水泥要与表面很粗糙、多孔且吸水率高的瓷砖才能粘结牢固。随着科技的发展，市面销售的瓷砖、马赛克、石材的硬度很高，表面光滑，吸水率很低，单用水泥粘贴瓷砖是不牢固的。瓷砖胶是由优Z水泥、级配砂及高分子添加剂经科学配制而成，瓷砖胶商家，是一种符合环保要求的无机粘贴材料，对光滑表面具有很强粘贴力的。

### 瓷砖胶是什么？

瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料的现代装修新材料。

瓷砖胶是一种聚合物改性的水泥基瓷砖胶，分成1号(普通型)、2号(增强型)和3号(较大尺寸瓷砖或大理石)等品种。

1号瓷砖胶，瓷砖胶，适用于普通砂浆面的各种地面砖材或墙面小块砖材的粘贴。

2号瓷砖胶，具有较强的粘结力和抗下坠性能，适用于粘结力要求较大的墙面瓷砖、非砂浆面如木板材面或旧饰面等的粘贴。

3号瓷砖胶，瓷砖胶厂商，粘结力大，更富柔韧性，能抵御粘结层热胀冷缩产生的应力，瓷砖胶电话，适

用于将瓷砖粘贴于石膏板、纤维板、夹板或旧饰面(瓷砖、马赛克、水磨石)等以及较大尺寸各种石板材的粘贴。瓷砖胶除灰色外，还可提供具有白色外观的，适用于淡色或半透明的大理石、瓷砖及其他天然石材。

瓷砖胶生产工艺流程是怎样的？

A、先清理施工表面，应保持表面达到结实、干燥、清洁、无污渍等状态；

B、将瓷砖胶清水内搅拌成膏状，比例为25公斤加水约6~6.5公斤，搅拌充分后，等十分钟左右再略微搅拌一下使用，2小时左右使用完毕，不要将已干的胶浆胶水重复使用。

C、齿型刮板将胶浆涂抹于墙面上，均匀分布约一平方米左右，在十五分钟之类将瓷砖揉压于上即可。如需调整，需在瓷砖胶没有固定之前。

D、注意保留伸缩缝，产品适宜在5~40的环境下使用，完成24小时后，方可踏入或填缝。还是很不错的。

瓷砖胶商家-瓷砖胶-建防建材(查看)由泉州建防建材有限公司提供。泉州建防建材有限公司为客户提供“砂浆添加剂,瓷砖胶,填缝膏”等业务，公司拥有“圣将”等品牌，专注于砂浆等行业。，在福建省泉州市罗山街道福埔社区龙寿路14-12号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：林经理。