

# 开阁楼天窗 创鸿金属 烟台阁楼天窗

产品名称	开阁楼天窗 创鸿金属 烟台阁楼天窗
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

## 产品详情

消防排烟窗现在的应用范围非常广泛，因为它涉及到人们的公共场所里的，阁楼装天窗，所以就更加显得了。防烟楼梯和利于敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时，该楼道可不设防烟设施。但同样要注意隐患。

消防排烟窗宜设置在上方，并应有方便开启的装置。高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定。当计算值和本表不一致时，应按两者中较大值确定。层数超过三十二层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m<sup>3</sup>/h计算。

机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室，宜分别独立设置送风系统，当必须共用一个系统时，应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。我相信我们公司的产品会满足您的需求，我们的消防排烟窗会为您保驾护航，让您拥有更舒适的生活环境。

电动天窗优化了人们的生活方式，帮增强家居生活的便捷性，甚至节约各种能源费用。所以电动天窗逐渐融入生活，下面就随小编了解一下针对不同的窗户如何选择电动天窗。

- 1、如果是百叶窗：那要选用小型齿条式的或推杆式电动天窗。
- 2、如果是天窗：那要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方式主要适于在垂直方向上受力，开阁楼天窗，没有弯曲的可能，对风雨有抗\*力，而推力一般做的很大。
- 3、如果是悬窗上或下悬窗：选用单链条式、双链条式电动天窗，有外观要求的选用链条式（或窗户较大的选用双链条），窗户开启排烟角度有要求的选用（双推杆式加同步器）或双齿条式电动开窗机。
- 4、如果是推拉窗：要选用滑臂式或推拉式电动开窗机，这类方式较适于在直线运行，电动天窗价\*，在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。

5、如果你设计的窗户较宽大或过重：窗户的宽度较大（超过1.5米宽度）或在开或关窗时，需要的推或拉力较大（超过450N），那将要考虑用双推电动开窗机了，双推有齿条双推和螺杆式双推，就是一台机器同时出两个齿条或是出2个链条来推拉同一个大窗户，确保窗户的开启的稳定度和关闭时的密封程度。

平开窗在关闭锁紧状态。橡胶密封条在框扇密封槽内被压紧并产生弹性变形，烟台阁楼天窗，形成一个完整密封体系，阁楼天窗尺寸，隔热、保温、密封、隔音性能较好。同时在开启状态窗扇能全部打开，通风换气性能也好。但由于扇与框的连接为悬臂受力结构，不仅要考虑包括玻璃在内的整个窗扇重量的悬臂作用，还要考虑到外开时要承受的风荷载破坏。因此扇型材惯性矩要大。对五金构件质量要求也高。同时内平开窗扇开启后，会占用部分室内空间，外平开窗受五金件质量影响，会对室外造成安全隐患，且成本相对较高。适用于寒冷、炎热地区建筑或对密封、保温有特殊要求的建筑。一些地区的建设管理部门规定，在高层建筑上禁止用外平开窗。

开阁楼天窗-创鸿金属(在线咨询)-烟台阁楼天窗由临朐县创鸿金属制品厂提供。开阁楼天窗-创鸿金属(在线咨询)-烟台阁楼天窗是临朐县创鸿金属制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王庆祝。