

厂家提货服务周到创鸿 阳光房透气天窗 西安阳光房天窗

产品名称	厂家提货服务周到创鸿 阳光房透气天窗 西安阳光房天窗
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

产品详情

平开窗在关闭锁紧状态。橡胶密封条在框扇密封槽内被压紧并产生弹性变形，形成一个完整密封体系，隔热、保温、密封、隔音性能较好。同时在开启状态窗扇能全部打开，通风换气性能也好。但由于扇与框的连接为悬臂受力结构，不仅要考虑包括玻璃在内的整个窗扇重量的悬臂作用，还要考虑到外开时要承受的风荷载破坏。因此扇型材惯性矩要大。对五金构件质量要求也高。同时内平开窗扇开启后，会占用部分室内空间，外平开窗受五金件质量影响，会对室外造成安全隐患，玻璃阳光房天窗，且成本相对较高。适用于寒冷、炎热地区建筑或对密封、保温有特殊要求的建筑。一些地区的建设管理部门规定，在高层建筑上禁止用外平开窗。

铝合金天幕遮阳供应商——铝合金天幕遮阳多少钱

铝合金天幕遮阳是室外顶部配套应用的伸缩式遮阳篷的一种。大量适用于玻璃阳光房顶、采光顶、中庭、天井和露天阳台的室外遮阳。

铝合金天幕遮阳结构设计稳固，御风力强，阳光房智能天窗，实用大方，应用面积可达30平方米。无论是直线或是弧度的房屋，都可以根据规格制作。它还可以通过数字化遥控来操作也可以安装一个智能风光雨感应装置通过感应外界从而自动调节。可减小室内温度，从而达到节能作用。一年四季都可以替建筑灵活遮阳。

铝合金天幕遮阳的优点：

- 1.稳固的铝合金骨架结构，防腐防晒，轻巧又美观。
- 2.面料采用耐腐抗霉材料，西安阳光房天窗，抵挡热量及紫外线，保障遮阳作用。
- 3.采用大力矩的管状电机驱动，单幅宽为5米，伸出长度为6米。

4.稳定的导轨和电动支撑系统配合阳光房，可大面积遮阳。

5.可加装风、光、雨等智能控制设备实现人性化控制。

通风天窗如何防雨雪

首先，防止雨雪的侵入是对通风天窗通风器的基本要求。

外围护板、挡雨板和泛水板的标准化安装施工是通风天窗通风器防雨能力的重要保证：

根据设计图纸将板就位。一般应从年大频率风向的反向位置作为安装起点。

确定好安装方向后，把端边的封口板先安装固定好，接着将块板安装就位，并将其固定，阳光房透气天窗，要保证与檩条垂直。

第二块板安装时应与块板的凸沿重叠，五型通风天窗通过检查保证两块板的外沿完全接触，并且平直，从而保证重叠完好，并用带密封圈的自攻螺钉与檩条连接在一起。

彩钢板与C檩条之间采用自攻镀锌螺钉固定，固定可靠与否直接与连接件数量、间距、连接质量有关。需设置防水密封材料处，敷设良好才能保证板间不发生渗漏水现象。

外围护板、泛水板、脊瓦、水沟的彩钢板短边搭接长度应 200mm。为改善搭接部分的抗气候能力，在搭接处涂两道耐侯胶泥，然后用带密封圈的自攻螺钉或铆钉紧固，间距 300mm。

厂家提货服务周到创鸿(图)-阳光房透气天窗-西安阳光房天窗由临朐县创鸿金属制品厂提供。临朐县创鸿金属制品厂是一家从事“旋转门,感应门,电动天窗,肯德基门,仿铜门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创鸿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创鸿金属在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！