

# 塑料中空板定制厂家推荐 长沙昀丰塑料 湘潭塑料中空板

产品名称	塑料中空板定制厂家推荐 长沙昀丰塑料 湘潭塑料中空板
公司名称	长沙昀丰塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园
联系电话	18942539085

## 产品详情

中空板周转箱根据客户提供的尺寸设计制作，

做到合理装载，

并可多箱重叠，

有效利用

厂房空间，

增大零部件储存量，

节约生产成本，

铝合金包边，

可加盖，

防尘，

外形美观大方。

中空板周转箱应用广泛，

可消除静电，

大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、

包

装、贮存以及运输。

板材可通过原料的控制灵活的加入防静电、导电母料等，生产出具有导

电、防静电功能的塑料中空板板材，防静电板材表面电阻率可控制在

10

3-11

之间。

1、颜色，可以根据客人的要求定做，公司常规颜色为本色，白色，蓝色，灰色，黑色

2、厚度，塑料中空板厂家定制报价，厚度可以做到2毫米-12毫米的任意厚度。

3、门幅：大门幅宽度2150MM，长度不限，塑料中空板定制厂家推荐，如果需要成卷包装，长可以做到300-500米，常规100米

4、产量：五条生产线，日产量12吨，月产量360吨。

5、加工：各类箱子，刀卡，湘潭塑料中空板，模切，印刷，成型，塑料中空板厂家定制多少钱，组装，热压，等设备一应俱全。

6、材质：材料为食品级环保PP材料，可以提供环保SGS报告及MSDS的制品安全报告。

透光性：透光性能好(透光率高达88%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果。

抗冲击：PC是热塑性塑料中抗冲击性上佳的一种，即使高温下其潜变质仍小，应力缓和亦小。由PC制成的阳光板有上佳抗冲击性能，且能在相当宽的温度范围内（-40 ~+120）较长时间保持。

阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无污染。

耐温性：低温脆化温度为 - 100 ，高温软化温度为146 ，长期承载条件下允许温度为-40 ~+120 ，短期承载温度为-100 ~+135 。

隔音性：隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的材料。材料的隔音特征由硬度、重量和物理结构决定。例如：10mm厚中空双层板大声强衰减19分贝；

16mm三层中空阳光板大声强衰减21分贝；6mm耐力板大声强衰减29分贝。

隔热性: PC阳光板属线膨胀系数较小的合成树脂之一。板材的不同方向线膨胀系数略有不同，平均在0.065mm/m. 。在1999年引进PP中空板的生产线，并非常注重质量，产品的种类由2mm到10mm厚度，到各种颜色及导电及抗静电板，是中国较为完整的一条线，中彩的产品可广泛应用于广告、工业包装、产品缓冲保护、中转箱、家用电器、汽车工业等方面。PC阳光板的热传导率与一般合成树脂差异很大，是

玻璃发1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/12000，属保温性良好的材料。多层中空阳光板隔热效果尤佳。

好的加工性：可手工切割，常温下无需要加温可冷弯。重量轻，便于搬运、钻孔。截断安装时，不易断裂，施工简便加工良好。

不易结露：防雾滴板采用德国拜耳防雾滴材料及技术，经高科技红外线特殊工艺处理，板材表面均匀分布有高浓度的防雾滴涂层。防雾滴涂层的作用是在于增加表面张力，使表面形成的水雾迅速凝聚成水滴并沿板壁滑落。

无污染，环保：PC阳光板无味无污染无辐射，在生产和使用过程中均无有毒物质产生，产品可回收使用，为现代新型绿色环保建材。

塑料中空板定制厂家推荐-长沙昀丰塑料-湘潭塑料中空板由长沙昀丰塑胶有限公司提供。长沙昀丰塑胶有限公司为客户提供“塑料托盘,塑料周转箱,塑料周转箩,塑料周转筐,塑料中空板等”等业务，公司拥有“昀丰塑胶”等品牌，专注于塑料盒等行业。2、质轻节材塑料中空板力学性能优良，同比要达到同样的效果，使用塑料中空板耗材少，成本低，重量轻。 ，在湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董小姐。