

# 不锈钢消防水箱 嘉雄金属

产品名称	不锈钢消防水箱 嘉雄金属
公司名称	湖北嘉雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区索河镇嵩阳路151号
联系电话	15107181522 15107181522

## 产品详情

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

### 不锈钢消防水箱工程安装步骤

#### (一)不锈钢水箱底盘

- 1、检查基础结构、尺寸、水平是否符合设计要求，不锈钢水箱基础是否符合不锈钢水箱座安装尺寸。
- 2、依据设计要求组焊底板角钢，对角允许差(L × 1.5mm)。
- 3、底盘组焊时必须检查是否符合设计要求，底盘与基础间隙用铁板等垫平、找平。

### 不锈钢消防水箱规范

#### (二)不锈钢水箱顶板

- 1、在组焊时，按设计要求将人孔板反放在底盘上平面，然后进行拼装。
- 2、现将十字接头及四边对齐后，分别点焊。
- 3、将焊缝先由十字接合处向外焊，同一方向焊接长度不得超过300mm，更换方向后按同样方法对应施焊，完毕后搬离底盘。
- 4、不锈钢水箱可分为若干板块组焊。

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

拉杆：一般做法拉杆采用不锈钢角钢型材，这种材料杂质含量高，与水箱板焊接时相溶性差，焊口强度难以保证。不锈钢水箱拉杆采用与水箱板相同的材料，起焊口材料成分均匀一直，相溶性好，焊接质量高，从而能有效保证焊接强度。

不锈钢圆形水箱结构合理，节省材料，造价比较低，但有时布置不方便，占地较大。而不锈钢方形和矩形水箱布置方便，占地较小，但大型水箱结构较复杂，材料耗量较大，造价比较高。您可以根据以上的参数来选择适合您的不锈钢水箱。

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

组合式不锈钢水箱特点：

- 1、不锈钢材质物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。
- 2、水箱强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。
- 3、表面光洁美观、易清洗。
- 4、耐腐蚀性能优越，密封性能好。
- 5、抗冲击性能大，抗震性能强。各种材质不锈钢水箱使用性能对比 项目/材质 使用温 耐用性 贮水水质  
SUS不锈钢 95 耐蚀性强、使用寿命50年 卫生，不滋生藻类 玻璃钢 50 易老化、漏水，

材料强度受紫外线照射而降低 工业树脂有毒，不锈钢消防水箱，不卫生，易滋生藻类 钢板+热镀锌 50  
易老化、漏水，镀层易溶解、腐蚀 水质受沉淀物及附着污物影响 钢板+树脂涂层 50  
易老化、漏水，表面易划伤，脱落 水质受沉淀物及附着污物影响 钢板+衬铜 95  
因膨胀系数差异引起鼓动泡、开裂。电位差不同加速腐蚀，使用寿命低 卫生，不滋生藻类 钢筋混凝土 50  
须定期清洗，防渗漏要求高 水质受沉淀物及附着污物影响长沙 不锈钢水箱主要技术参数 长×宽×高  
m 设计容积(立方米) 有效容积(立方米) 型号 长×宽×高 m 设计容积(立方米) 有效容积(立方米)。

不锈钢消防水箱-嘉雄金属(推荐商家)由湖北嘉雄金属制品有限公司提供。湖北嘉雄金属制品有限公司为客户提供“不锈钢水箱,保温水箱”等业务，公司拥有“嘉雄金属”等品牌，专注于工业制品等行业。 ，在武汉市蔡甸区索河镇嵩阳路151号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁总。