

PP韩国韩华道达尔 FB51 注塑级 不易燃 抗震 流动性高 耐热

用途：风扇加热器部件 电气/电子部件

产品名称	PP韩国韩华道达尔 FB51 注塑级 不易燃 抗震 流动性高 耐热 用途：风扇加热器部件 电气/电子部件
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	13.65/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP(聚丙烯) FB51/韩华道达尔

聚合物: 耐冲击共聚物

阻燃等级: V-2

熔融指数: 8.0 g/10min

缺口冲击: 7 kJ/m²

加工方式: 注射成型

材料属性: 阻燃 热稳定级

符合规定: RoHS、UL

材料特性: 良好的外观、尺寸稳定、高流动性、刚性/冲击平衡、长期耐热、易成型、抗震

材料用途: 电子电器应用、暖风机、热量的外部传输应用

PP广泛应用于：

1. 消费品和工业产品：玩具，幼儿用品手提袋，板条箱和托盘性的PP拉线可用于中型散货集装箱。
2. 汽车领域：保险杠，吸能装置，仪表，装饰条，风扇，护罩发动机盖罩和电池箱。

3. 医疗用品：适用于盖帽，闭合件，容器和吸入器，针筒过滤器和喷筒移液器，离心机。
4. 家电：可制造具有良好刚性抗冲击性平衡外观精美的小家电，洗衣机，洗碗机，冰箱等。
5. 硬包装：可减轻重量并满足对各种注塑成型桶的需求，可改善食品包装在各种温度下的耐久性和外观。
6. 货物装运：可为集装箱，板条箱和托盘，非常适合于遭受较大冲击的注塑成型的部件。