## PP韩国韩华道达尔 FB51 注塑级 不易燃 抗震 流动性高 耐热用途:风扇加热器部件 电气/电子部件

产品名称	PP韩国韩华道达尔 FB51 注塑级 不易燃 抗震 流动性高 耐热 用途:风扇加热器部件 电气/电子部件
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	13.65/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PP(聚丙烯) FB51/韩华道达尔

聚合物: 耐冲击共聚物

阻燃等级: V-2

熔融指数: 8.0 g/10min

缺口冲击: 7 kJ/m2

加工方式:注射成型

材料属性:阻燃 热稳定级

符合规定:RoHS、UL

材料特性:良好的外观、尺寸稳定、高流动性、刚性/冲击平衡、长期耐热、易成型、抗震

材料用途:电子电器应用、暖风机、热量的外部传输应用

## PP广泛应用于:

1.消费品和工业产品:玩具,幼儿用品手提袋,板条箱和托盘性性的PP拉线可用于中型散货集装箱。

2.汽车领域:保险杠,吸能装置,仪表,装饰条,风扇,护罩发动机盖罩和电池箱。

- 3.医疗用品:适用于盖帽,闭合件,容器和吸入器,针筒过滤器和喷筒移液器,离心机。
- 4.家电:可制造具有良好刚性抗冲击性平衡外观精美的小家电,洗衣机,洗碗机,冰箱等。
- 5.硬包装:可减轻重量并满足对各种注塑成型桶的需求,可改善食品包装在各种温度下的耐久性和外观
- 6.货物装运:可为集装箱,板条箱和托盘,非常适合于遭受较大冲击的注塑成型的部件。