

山西建筑消防泵 靳之源浩水泵经销 建筑消防泵代理商

产品名称	山西建筑消防泵 靳之源浩水泵经销 建筑消防泵代理商
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

柴油机消防泵的特点

柴油机消防泵与电动水泵的大不同之处就是它有自己独立的供电系统——蓄电池，因此，柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。

柴油机消防泵通常作为备用设施，因此，只有消防信号来时，山西建筑消防泵，且电动水泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。当其与超低压启泵的装置时，与其配套的电动水泵控制柜，也应有超低压启泵的装置，且二者的启泵下限应有一定的压差。当然，我还可以根据客户的要求，设计出更适合客户需求的控制系统。

通常消防泵在检修过程中，消防泵故障的诊断是一个关键的环节，以下给出几种常见故障及消除措施，供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

无液体提供，供给液体不足或压力不足

12) 叶轮间隙太大

消除措施：检查间隙是否正确。

13) 叶轮损坏

消除措施：检查叶轮，按要求进行更换。

14) 叶轮直径太小

消除措施：向厂家咨询正确的叶轮直径。

15) 压力表位置不正确

消除措施：检查位置是否正确，检查出口管嘴或管道。

柴油机消防泵的巡检

为了提高柴油机消防泵对消防信号的反应能力，建议每周对其巡检一次。考虑到水锤效应和柴油机自身的特点，巡检时我们应低速启动柴油机，然后慢慢加速至消防要求的转速——1500r/min。当水温、油温都达到60℃时可逐步减速，建筑消防泵定制，但在停车前仍需怠速（300~750r/min）运行2~3min，以免突然停车时因增压器过热而造成增压器轴承咬死！

停车后，建筑消防泵代理商，一定要把速度调至1500r/min，以备消防需要。

由于柴油机消防泵的巡检过程比较复杂，因此如果没有客户的特别要求，我们设计过程中一般不考虑自动巡检，建议用户采用手动巡检方式！

山西建筑消防泵-靳之源浩水泵经销-建筑消防泵代理商由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司位于太原市旧晋祠路兰亭御湖城财富中心16幢13层（入驻博信达商务秘书）-A0010号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前靳之源浩机电设备公司在真空泵中享有良好的声誉。靳之源浩机电设备公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。靳之源浩机电设备公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。