

临沂徐工汽车吊车 徐工汽车吊车售后维修 腾飞工程

产品名称	临沂徐工汽车吊车 徐工汽车吊车售后维修 腾飞工程
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

起重机联轴器维修

- (1) 齿形联轴器齿面检修；
- (2) 内、外齿圈端面对中心线的摆动量的检验；
- (3) 当轴的中心线无倾斜时，检查联轴器安装径向位移；
- (4) 无径向位移时，因两联轴器的不同心所引起的外圈车线的歪斜角检查；
- (5) 用中间轴联接的齿形式联轴器径向位移

起重机制动器维修

- (1) 制动摩擦片检修：其磨损量不应超过原厚度的50%，铆钉应下沉 2mm；
- (2) 制动轮检修：制动轮工作表面糙度不低于 $Ra=16\mu m$ ，HRC不低于50，徐工汽车吊车售后服务，深

度2mm处不低于HRC40；

工作表面凹痕或单边径向磨损量达1.5mm时应重新车制及热处理。

加工后的制动轮厚度：对起升机构不应小于原厚度的70%，对运行机构不应小于原厚度的50%制动轮大修后， $D \leq 200\text{mm}$ 的径向跳动不应大于0.05m， $D > 200\text{mm}$ 的径向跳动不应大于0.1m。

吊车触电事故

防止起重机触电事故的安全注意事项是：

- 1) 起重机工作时，起重臂、钢丝绳、吊具以及吊物，与输电线的zui小距离不应小于规定值。
- 2) 起吊时，捆绑挂钩完毕，不应用手扶持吊物，或牵拉钢丝绳，一防在触电时被伤害。
- 3) 从一个工地转到另一工地时，起重臂应放平，不准伸出仰起吊臂行走，更不能有人手牵钢丝绳行走，防止触电伤害。
- 4) 在野外空旷场地作业时，遇有雷雨应将起吊臂收回放平，防止雷击。

绝大多数事故是由于对安全注意不够违章作业造成的，为搞好安全生产，徐工汽车吊车售后维修，必须提高对安全生产的认识，遵守安全操作规程。

汽车起重机，一般均为全液压、全自动或半自动，也叫汽车吊机，主要包括起重装置、回转装置、传动装置和行走装置。常见的有国产八吨、十六吨、二十五吨直至数百吨汽车液压起重机。汽车起重机在作业时，支撑臂须打开固定于地面，起重臂须伸出作业，临沂徐工汽车吊车，在发生倾覆事故时，容易造成多节起重臂、支撑臂、回转台和控制室严重损坏。

QY12型汽车起重机为一种具有三节伸缩臂，全回转液压起重机。其取力装置位于起重机底盘变速器右侧，徐工汽车吊车维修售后，起重机从行驶状态转入起重机作业时，底盘驾驶室内操纵取力操纵杆使取力装置接合之后，汽车发动机动力经过取力装置传至齿轮泵，则齿轮泵工作。齿轮泵产生的压力油通过液压系统驱动起重机的支腿操纵和上车回转、变幅、伸缩机构以及卷扬机构工作。

临沂徐工汽车吊车-徐工汽车吊车售后维修-腾飞工程(推荐商家)由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾飞工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。