

## 20 实验室恒温冰箱

产品名称	20 实验室恒温冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:0-100 用途:2-48
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

### 产品详情

20 实验室恒温冰箱 我们不仅能够为及实验室提供高的仪器设备、的服务，并且能为客户设计、研究方面的提出各种系统解决方案建议

20 实验室恒温冰箱保存箱作用与用途：用于保存实验室样品、生物标本。采样样品等，以及医学报病理标本等。具有高低温报警，具有断电报警，制冷系统和加热系统相互配合，使箱内温度不受外界影响。用于、实验室、环境监测、工业、生物制药等多个域

标题参数简要介绍,更详细的请电 话咨询我们

生物样本冷藏箱微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可通过调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，可用于、工厂、制药厂 实验室、质监、大学、院等。

1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升

2、 温度范围：2-48度，每度可调可控

3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。

5、 自动化霜功能，外门具有防凝露

6、 微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。

7、 温感，自动显示箱体内部温度

8、 采用风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。

9、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

10、 采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

11、 产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

12、 箱体采用钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

13、 产品性能：

(1) 采用微电脑控制，温度恒定。

(2) 无氟压缩机制冷，PTC制热。

(3) 高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报

警，控温面板锁，门体锁，按键。

箱体采用钢板结构，经防腐，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料

## 20 实验室恒温冰箱部分参数

多年来，福意联依靠，严谨的质量管理体系，的流程，合理有效的保证了产量，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户设计各种的仪器设备，产品设计更加个性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业，一如既往地为广大用户服务 1.售后服务

[标本冰箱800-1000升](#)