

沧州泄水管厂家定做 桥梁矩形铸铁泄水管

产品名称	沧州泄水管厂家定做 桥梁矩形铸铁泄水管
公司名称	献县海扬建筑配件厂
价格	137.00/套
规格参数	品牌:铸扬 型号:可定做 产地:河北沧州
公司地址	河城街镇东赵庄村
联系电话	13231723050

产品详情

泄水管安装交底

一、施工准备（一）材料要求

- 1、排水管：落水管为pvc排水管 150mm壁厚7mm，收水口为pvc 排水管 200mm壁厚7mm。
- 2、进水口：进水口格栅材料为球墨铸铁，规格：470*250*25mm, 进水口为铸铁。
- 3、管材、管件、粘结剂须进检验。

二、泄水管安装

- 1、桥面泄水口处清理，把桥面铺装混凝土清理干净，根据进水格栅尺寸进行凿除，为安装进水格栅预留工作面。
- 2、排水管的安装（1）排水管长度和各弯头位置，均以现场实际情况为准。（2）自锚式管道管卡的钢制膨胀螺栓，打入混凝土的深度应不小于6.5cm。
3）弯头处的固定管卡距离弯头10cm ,接头处均设置清扫孔。（4）PVC管接口为承插粘结式

施工方案

1、施工准备工作

- （1）熟悉图纸和施工操作流程，由工程科组织对现场技术人员、施工队长和班组长进行安全、技术交底。

2) 机械设备、小型机具配备齐全，并对其进行检查调试，确保状态良好。

2、工艺流程

测量放样——开槽——安放泄水管——安放铸铁盖板

(1) 测量放样

用钢尺量测出每个泄水孔的中心并标识，将尺寸为230×230mm的木质方框置于

泄水孔处，调整位置，使方框中心与泄水孔中心重合，同时应保证方框东、西两条边与栏杆底座或隔离墩线性相垂直，沿方框四边弹出定位边线。（

2) 开槽

沿弹出的边线用切割机将沥青层割开，将沥青、石子等清理干净。

(3) 安放泄水管

按照图纸要求，将长540mm的PVC泄水管安放于泄水孔处。然后用环氧砂树脂密封泄水管周围空隙，使其和桥面混凝土之间不渗水。

(4) 安放铸铁盖板

用砂浆座底找平，放置铸铁盖板，然后再用砂浆将盖板和沥青层之间的空隙封

堵密实。