

广佛线植筋拉拔测试 佛山植筋拉拔测试

产品名称	广佛线植筋拉拔测试 佛山植筋拉拔测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广佛线植筋拉拔测试 佛山植筋拉拔测试

按每种钢筋植筋数量的0.1%确定，但不应少于3根。

植筋72小时后，可采用拉力计（千斤顶）对所植钢筋进行拉拔试验加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束，下用槽钢或支架架空，支点距离 $\max(3d, 60\text{mm})$ 。

当做非破坏性检验时，大加载值可取为 $0.95A_s f_{yk}$ 。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定，但不应少于3根。

植筋拉拔试验要求规定：

1、测试时测力计施加于卡具的力应符合 $F \leq F_{yk}$ （ F 为测力计施加的力， N/mm^2 ； F_{yk} 为钢筋的屈服强度， N/mm^2 ）。

2、检测中，测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值。

3、植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度，植筋的破坏是钢筋的屈服破坏，不是胶的粘结破坏，这表明钢筋和植筋胶都是合格的。