

# 塑胶跑道材料发粘发软现象随处可见？

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 塑胶跑道材料发粘发软现象随处可见？  |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877  |

## 产品详情

塑胶跑道材料发粘发软现象随处可见？

塑胶跑道材料发粘发软现象随处可见？

跟着经济的发展，塑胶跑道的身影，都能随处可见。而在施工过程中常常有人反映，为什么跑道资料会呈现发粘发软现象？那究竟是不是资料出问题呢？其实不一定便是资料自身的原因，或许涉及到配比差错、催干剂外加、外界温度环境影响等多方面要素。那小编就给我们简单的说下。

一、配比差错：检查配比、生料残留、操作职责，一般这种状况是因为其中一组多，拌和不均匀构成的。

二、资料堆积：因为资料堆积构成隐形配比差错，施工时有必要保证资料充分拌和均匀后再施工。

塑胶跑道材料

三、稀释剂原因：部分稀释剂含羟基过高，消化甲组份固化剂，导致固化剂量不行，最后呈现资料发软，甚至无法固化。

四、低温致使反应失活：一般施工最佳习惯温度在10 ° C到35 ° C之间，假如温度过低，则应该增加催干剂的运用，或择日进行施工。

五、催干剂原因：催干剂外加的原因，大幅温差时，现场需具备应对才干保证塑胶跑道施工过程中资料的有效固化。要保证塑胶跑道施工的质量，不管是资料选择或是施工的每个细节，都需要严格把控。不然因小细节导致质量问题，这样不但拖慢工程进度，也会对后续的运用造成大大的影响。