

天联牌120欧姆特性阻抗双绞线STP-120 1*2*0.3平方

产品名称	天联牌120欧姆特性阻抗双绞线STP-120 1*2*0.3平方
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.80/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:STP-120 1*2 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌120欧姆特性阻抗双绞线STP-120 1*2*0.3平方

RS-485通讯电缆技术参数

特性阻抗: 120

直流电阻: 57.5 /km

工作温度: -30 到70 之间

带米标识, 分100米、200米、300米, 500米成卷包装、1000米木轮包装。

工作参数: 单线传输规格: 1000m, 加中继器可延长至10000

电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20
AWG, 电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时, 屏蔽层一端接地!

天联牌总线电缆, RS485电缆, RS485总线, 天津市电缆总厂一分厂

天联控制电缆GS-HRPVSP电缆天津电线电缆GSKJ-HRPVSP

GS-HRPVSP GSKJ-HRPVSP GSHRPVSP GSKJHRPVSP 屏蔽双绞线详细介绍:

GS-HRPVSP GSKJ-HRPVSP GSHRPVSP GSKJHRPVSP 屏蔽双绞线用途: 用于RS485通讯、电器仪表、电讯广播系统、楼宇对讲系统、视频系统、链条随行通讯, 电子设备及自动化装置等屏蔽线路中. 产品结构: 1:环保材料绝缘/二芯对绞电缆2:镀锡铜丝线芯3:铝箔屏蔽+镀锡铜丝编织网屏蔽4:

环保阻燃材料护套使用条件：1：使用温度（ ）：

-40 ~ +60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于: -5

；4:允许弯曲半径:10倍电缆规格：线径0.2mm²—6mm² 对数：1对（2芯）—64对（128芯）

485通信线 RS485-2*0.5

天联牌电线电缆，120欧姆特性阻抗双绞线，STP-120 1*2*0.3平方