

# ABS 台湾奇美 PA-747R 阻燃V0遮光电镀原料树脂

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-747R 阻燃V0遮光电镀原料树脂
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-747R 产地:台湾奇美
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

产品详细介绍

ABS台湾奇美PA-747R 高抗冲ABS用途:行李箱/手提箱等

PA-747R,ABS PA-747R,PA-747R台湾奇美,高抗冲ABS

PA-747R

高冲击强度 异型押出材

行李箱/手提箱/电冰箱板材

ABS树脂

## ABS成型性能

- 1.冷却速度快，模具浇注系统应以粗，短为原则，宜设冷料穴，浇口宜取大，如：直接浇口，圆盘浇口或扇形浇口等，但应防止内应力增大，必要时可采用调整式浇口。模具宜加热，应选用耐磨钢；
- 2.料温对塑件质量影响较大，料温过低会造成缺料，表面无光泽，银丝紊乱料温过高易溢边，出现银丝暗条，塑件变色起泡；
- 3.模温对塑件质量影响很大，模温低时收缩率，伸长率，抗冲击强度大，抗弯，抗压，抗张强度低。模温超过120 时，塑件冷却慢，易变形粘模，脱模困难，成型周期长；
- 4.成型收缩率小，易发生熔融开裂，产生应力集中，故成型时应严格控制成型条件，成型后塑件宜退火处理；
- 5.熔融温度高，粘度高，对剪切作用不敏感，对大于200克的塑件，应采用螺杆式注射机，喷嘴应加热，宜用开畅式延伸式喷嘴，注塑速度中高速。

相关产品：PA-747R, ABS, PA-747R, PA-747R台湾奇美, 高抗冲ABS