

PC 日本出光 GZK3200 N1435T可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械

产品名称	PC 日本出光 GZK3200 N1435T可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:日本出光 型号:GZK3200 N14 产地:日本
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 日本出光 GZK3200 N1435T可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械包装运输

聚碳酸酯 (PC)产品一般采用普通[编织袋](#)包装，存放于干燥处，按普通物品贮运。

储运条件

密闭，阴凉，通风干燥处，并平整存放。

IMD/IML工艺专用低温注塑PC塑料

主要解决以下问题：1、冲墨 2、流动性不好 3、产品发黄 4、跟片材相溶性不好等相关问题

低温注塑PC产品特点：1、产品超高韧性 2、产品高透明度 3、超高流动性

4、耐化学性好 5、与片材相溶性好

注塑温度：低温注塑PC塑料A类 注塑温度220 到240

；低温注塑PC塑料B类注塑温度230 到260 。

以下是IMD/IML工艺专用低温注塑PC塑料A类部分物性表；

性能项目	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度	AS 65	kg/cm ²
	伸长率	TM D6	MPa
	模量	度(38/1	a)[
	引张强度	引 SO 527	Lb/in ²]
	断裂伸长率	断 120 %	
	拉伸模量	拉 245	kg/cm ²
		伸 0	MPa
		量 a)[Lb/in ²]
	拉伸屈服	拉 9	
	伸		
	屈		
	服		
	伸		

长
率(
延
伸
率)

拉 40
伸
断
裂
伸
长
率(
延
伸
率)

弯 AS
曲 TM
模 D7
量(90/I
弯 SO
曲 178
弹
性
率)

弯 105
曲
强
度

洛 AS 122
氏 TM
硬 D7
度 85

注	注	AS	270	
塑	塑	TM-31	(
性	温	D6	0	
能	度	48/l)	
		SO		
		75		

PC 日本出光 GZK3200 N1435T可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械