复合绝缘热缩带 upm

产品名称	复合绝缘热缩带 upm
公司名称	大连宝明化学有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:upm 型号:0.6KV—36KV 总厚度:0.4mm-3.2mm（mm）
公司地址	辽宁省瓦房店市前进经济园区
联系电话	86 0411 85283695 13889597401

产品详情

品牌	upm	型号	0.6KV—36KV
总厚度	0.4mm-3.2mm（mm）	颜色	红、黄、绿、黑
耐温	220（℃）	产品认证	西高所、武高所

产品特点由热缩层和低熔点高聚物的粘结层构成

在加热时，外层收缩，内层熔融，从而使被防护带电体实现密封，绝缘一体化。

具有施工方便，实用性强。

易于剥离。

与其他绝缘材料良好匹配。

可对任意形状的带电体进行防护且无需自由端

施工工艺将所提供带材按1/2搭接缠绕，端口可用胶带简易固定，用加热抢从一端向另一端均匀烘烤，至收缩后有内层溶胶沿层叠处均匀渗出为止。冷却后自成一体。

产品用途可用于无自由端的带电体防护，解决相间距不足，用于破损电缆修补，因绝缘所致紧急供电恢复，电力电缆中间接头侧面密封等问题，为电力系统紧急故障处理必备产品。

电压等级	成品带材厚度	带材宽度	标准长度
1.0kv以下	0.4mm	50mm	10,15,20m
6.0-15kv	0.8-1.4mm	50mm	5,10,15m
20kv-27kv	1.5-1.8mm	50mm	5,10,15m
30kv-36kv	2.0-3.2mm	50mm	5,10,15m