

复合绝缘热缩带 upm

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 复合绝缘热缩带 upm |
| 公司名称 | 大连宝明化学有限公司 |
| 价格 | 23.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:upm 型号:0.6KV—36KV 总厚度:0.4mm-3.2mm (mm) |
| 公司地址 | 辽宁省瓦房店市前进经济园区 |
| 联系电话 | 86 0411 85283695 13889597401 |

产品详情

| | | | |
|-----|--------------------|------|------------|
| 品牌 | upm | 型号 | 0.6KV—36KV |
| 总厚度 | 0.4mm-3.2mm (mm) | 颜色 | 红、黄、绿、黑 |
| 耐温 | 220 () | 产品认证 | 西高所、武高所 |

产品特点由热缩层和低熔点高聚物的粘结层构成

在加热时，外层收缩，内层熔融，从而使被防护带电体实现密封，绝缘一体化。

具有施工方便，实用性强。

易于剥离。

与其他绝缘材料良好匹配。

可对任意形状的带电体进行防护且无需自由端

施工工艺将所提供带材按1/2搭接缠绕，端口可用胶带简易固定，用加热枪从一端向另一端均匀烘烤，至收缩后有内层溶胶沿层叠处均匀渗出为止。冷却后自成一体。

产品用途可用于无自由端的带电体防护，解决相间距离不足，用于破损电缆修补，因绝缘所致紧急供电恢复，电力电缆中间接头侧面密封等问题，为电力系统紧急故障处理必备产品。

| 电压等级 | 成品带材厚度 | 带材宽度 | 标准长度 |
|-----------|-----------|------|-----------|
| 1.0kv以下 | 0.4mm | 50mm | 10,15,20m |
| 6.0-15kv | 0.8-1.4mm | 50mm | 5,10,15m |
| 20kv-27kv | 1.5-1.8mm | 50mm | 5,10,15m |
| 30kv-36kv | 2.0-3.2mm | 50mm | 5,10,15m |

