

矿用超声波流量传感器插入电磁流量计,防腐电磁流量计

产品名称	矿用超声波流量传感器插入电磁流量计,防腐电磁流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

液体流量计选型要点：1、测量介质：测量液体一般为粘度大的油类、导电液体、非导电液体等。根据介质性质选择电磁流量计的电极及内衬。1) 电极材质：不锈钢316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛Ti、钽Ta、铂Pt、碳化钨WC等，这是需要根据测量的介质来决定。2) 内衬材质：根据测量介质不同，像有腐蚀性的介质与常规净水，使用的材质是不一样的，常见的内衬有：氯丁橡胶（CR）、聚四氟乙烯（F4）、聚氨脂橡胶（PU）、高温聚四氟乙烯（F46）等。2、安装形式：通常安装的方式有三种，法兰式、夹持式、插入式，根据现场的实际工况来决定选用什么样的安装方式，这三种安装方式，不会受限于现场工况。3、测量精度：电磁流量计精度为2.5%（插入式）、1.0%电磁（管段式）、0.5%（管段式）；超声波流量计精度一般为1.0%；仪表类型：一体式、分体式。对于大口径的流量测量，一般口径 500MM时，为维护方便，建议采用分体式，当仪表不可避免的要安装在泵出口时，请选用分体式结构的仪表。