

H.323/SIP标准一体终端

产品名称	H.323/SIP标准一体终端
公司名称	广州市炬诚电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:会议音箱 型号:JC-AD0C 广州:广州高新技术产业开发区
公司地址	广州市黄埔区南翔二路72号B栋308室
联系电话	020-28162069 13143338655

产品详情

功能特点：

一体化集成设计，摄像机+终端集成为单台设备，应用简单方便。支持外接麦克风，体积小，易于安装部署。嵌入式DSP硬件解决方案，高效率，低延时。

u 标准协议，融合互通

支持标准SIP、H.323协议，兼容业界主流标准终端和网络侧设备。

u 低带宽，高清晰

支持H.264 HP编码标准，相比上一代压缩标准可节省约50%带宽。

u 多种麦克风接入方式

支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求。方位保障通讯安全。

u 本地、远程录播

支持远程录播，仅需一台PC即可实现会议录播功能。支持USB存储盘录制，即插即用，会议记录安全保密。

u 支持双语种声音同传

支持双语种声音同传，终端不但支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且支持两种语种的声音灵活混音并编码输出。

u 超强抗丢包能

在网络丢包严重的情况下，可开启FEC专有技术，20%以内丢包对系统没有影响，30%丢包会议仍可正常进行。

u 1080P全高清

支持1080P全高清，支持内置高清摄像机输入之外还支持DVI-I（兼容：HDMI、VGA/YPbPr）视频输入。支持2路（HDMI）高清视频输出。

u 72.5° 广角镜

集成的摄像机采用72.5° 高品质超广角镜头，光学变焦达到12倍。

u 全开放API

全开放API，可提供强大的媒体处理引擎。

规格参数：

标准&协议(可选)	
多媒体框架协议	ITU-T H.323, IETF SIP
双流协议	ITU-T H.239, BFCP
视频特点	
其他图像特性	支持PIP、POP等显示模式
接口	
音频输入接口	1 x 3.5mm线性输入 1 x 3.5mm麦克风输入（支持幻象供电） 1 x RJ45数字麦克风输入 1 x DVI-I音频输入
音频输出接口	1x3.5mm线性输出, 1xHDMI音频输出
视频输入接口	1 x 内置摄像机输入 1 x DVI-I (HDMI, VGA/YPbPr) 1 x RTSP视频输入（可选）
视频输出接口	2 x HDMI
USB接口	2 x USB2.0(支持USB闪存盘，USB麦克风等)
网络接口	1 x RJ45: 10/100 Base-T 1 x 无线: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (可选)
一般规范	
环境要求	<ul style="list-style-type: none"> · 温度：0 ° C ~ 40 ° C (工作状态), -40 ° C ~ 70 ° C (非工作状态) · 周围噪音：小于46dBA SPL · 相对湿度：10% ~ 80% (工作状态), 0% ~ 95% (非工作状态)

	· 最小照度：5lux · 推荐照度：大于300lux
认证和标准	中国电信入网, CCC, CE, RoHS, FCC
	会议体验特性
语言	中文简体, 中文繁体, 英文, 波兰语等
通讯录和呼叫记录	10000条本地通讯录
	稳定安全性
网络适应性	视频前向纠错 (FEC), 丢包重传 (ARQ) 自动升降速
安全性管理	· H.235信令和媒体流加密(AES-128, AES-256)
	· TLS 和 SRTP · 管理员密码 SSH/HTTPS
防火墙穿越	· H.235信令和媒体流加密(AES-128, AES-256) · TLS 和 SRTP
	云端集成
IP	64kbps ~ 8Mbps