

河道隔离网.水源地围网.保护区围栏.围界钢丝网

产品名称	河道隔离网.水源地围网.保护区围栏.围界钢丝网
公司名称	安平县金淦金属丝网制造有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:金淦钢丝网 材质:q235b 产地:河北钢丝网厂家
公司地址	河北省衡水市安平县南张沃村村南500米处
联系电话	03187529172 15610886926

产品详情

河道隔离网.水源地围网.保护区围栏.围界钢丝网

河道围界钢丝网是一种采用国产优质冷拔低碳钢丝 饮用水源地保护区围网，钢丝焊接成的隔离护栏产品，姐勒水库水源地围网，用连接附件与钢管支柱固定。有蓝，绿，黄等颜色.编织及特点:拧编而成 水源地保护围网，牢固，美观。水库围栏网网具有强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便、感觉明亮、轻松。河道隔离网设施封闭水源地保护区，是指为防治水源地污染、保证水源地环境质量而要求的特殊保护。一般水源地保护应当遵循保护优先、防治污染、保障水质安全的原则。所谓“饮用水水源保护区”，是指国家为防止饮用水水源地污染、保证水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。按照《水污染防治法》的要求，饮用水水源保护区分为一级和二级保护区，必要时还可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。水库水源地围网划分不同级别的保护区应当按照不同的水质标准和防护要求，不同级别的饮用水水源保护区，将采取不同的保护管理措施。

河道隔离网.水源地围网.保护区围栏.围界钢丝网

水源地围网设施按照水资源综合规划使用建设、水功能区划及取水工程建设情况，确定地表水源地的具体位置。在地表饮用水源地和工业集中取水水源地设立保护区。保护区范围应包括地表水源 水源地保护地的设计蓄水水域、保护区围栏主要汇流河道、沿岸陆域及汇水区域的耕地、林地等。地表水源地主要水体应满足《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）相应标准：饮用水水源地水质应符合 Ⅲ类水质以上标准；农业供水水源地应符合 Ⅳ类水质以上标准；工业供水水源地应符合 Ⅴ类水质以上标准。批准的一级、二级饮用水水源保护区，应设置明确的地理界标和明显的警示标志及防护设施。在地表饮用水源地准保护区和二级保护区内，禁止下列行为：

- (一) 设置排污口；
- (二) 直接或者间接向水体排放工业废水和生活污水；
- (三) 建设向水体或者河道排放污染物的项目；
- (四) 非法采矿、毁林开荒、破坏植被；
- (五) 使用、高残留农药及其他有毒物质；
- (六) 堆放、存储、填埋或者向水体倾倒废渣、垃圾、污染物；
- (七) 对水体造成污染的其他行为。