

脱氧管-可再生透明脱氧管-净化管-大连日普利

产品名称	脱氧管-可再生透明脱氧管-净化管-大连日普利
公司名称	大连日普利科技仪器有限公司
价格	800.00/支
规格参数	品牌:大连日普利 型号:JY-1 规格: 40*280
公司地址	大连市沙河口区西南路590号1-9
联系电话	0411-88255218 15840679008

产品详情

净化系列产品

简介： 净化管系列产品是实验室载气、样品气等气源类去除相应杂质所必须的产品，根据客户需求可除去载气或样品气中的水、氧、一氧化碳、二氧化碳、烃类、硫化物等气体杂质，提高气体纯度，延长仪器使用寿命，提高实验效果，满足客户实验要求。

订购信息：

产品名称	型号	规格 (mm)	订货号	接口尺寸	价格 (元)
净化管	JY-4	40*280	Q1004-0110	3mm、1/8"	500.00
净化管(空)	—	40、50 长度定制	W1002-0020	6mm、1/4" 可定制	询价

产品信息：

净化管内装分子筛和变色硅胶，常温下可有效去除氮气，氢气、氩气或其他样品气体中的水分。使水分残留量小于0.01ppm。

材质：净化管采用壁厚5mm有机玻璃材质，该材质稳定，广泛应用于实验室相关产品，无挥发，不污染介质气体。

使用压力：0-0.5Mpa；

介质气体流速：0-2L/min；

净化管空管可根据用户需求加工定制长度和接口尺寸。

透明脱氧管 JY-1 Q1004-0100 900.00

产品信息：

透明脱氧管内装金属钯脱氧剂，常温下可有效去除氮气，氢气、氩气等高纯气体中的氧气杂质。使其氧残留量小于0.01ppm。

材质：透明脱氧管分内外两层管，内管高硼玻璃不污染介质气体，外管有机玻璃有效的保护脱氧管，防摔、防震，并且透明可视，以判断脱氧管使用情况。

使用压力：0-0.5Mpa；

订购信息：

产品名称	型号	订货号	接口尺寸	价格（元）	
不锈钢脱氧管	JSH-1	30*280	Q1004-0010	3mm、1/8" 850.00	
不锈钢脱水管	JSH-2		Q1004-0020		500.00
不锈钢脱CO	JSH-3		Q1004-0030		1200.00
不锈钢脱硫管	JSH-6		Q1004-0060		800.00
不锈钢脱CO2	JSH-8		Q1004-0080		1000.00

产品信息：

不锈钢系列产品除了常温条件下使用也可以在高温条件下使用。如果介质气体有温度要求的情况下脱除相应杂质就可以选用不锈钢系列产品。

材质：通体采用304不锈钢，壁厚1.5mm；该材质稳定，广泛应用于实验室相关产品，无挥发，不污染介质气体。

使用压力：0-1Mpa；

介质气体流速：0-2L/min；

注：如果客户有高压定制需求，也可以根据用户需要定制相应产品

订购信息：

产品名称	型号	订货号	接口尺寸	价格（元）
不锈钢脱烃管（常	JSH-7	30*280	3mm、1/8"	1000.00

温)				
不锈钢脱烃管(加温)				3000.00

产品信息：

常温型不锈钢脱烃管，内装高分子吸附剂，可有效去除介质气体中常量烃类杂质，如空气、氧等高纯气体中烃类杂质。使出口气体烃类杂质小于5ppm。

介质气体流速：0-500ml/min；

加温型不锈钢脱烃管，内装有除烃催化剂，需在高温条件下工作，因此要配合再生炉方可使用。加温型脱烃管主要去除空气中烃类杂质，无关空气中烃类含量。流速越低，效果越好，经过高温处理过的气体，烃类含量可小于0.01ppm。

工作温度：350 ；