

襄阳管道保温 铁皮管道保温 福美斯

产品名称	襄阳管道保温 铁皮管道保温 福美斯
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

风管保温用哪种保温材料

风管保温用的比较多的保温材料是橡塑板和玻璃棉保温板这两种首先说说橡塑保温板它的优点是施工方便一般做橡塑保温层外面很少有再单加保护层的只需将其用胶水粘贴于风管上即可施工方法很简单适合于送风管道的保温能起到防介质流失的作用。

玻璃棉板是熔融玻璃制成的这种材料的导热系数和橡塑差不太多质量也比较轻在机电安装中经常用到它，这种产品优点是防火性高，防腐管道保温，缺陷是会造成皮肤的刺痒而且不防水在风管保温时如果用该材料应该考虑施工环境如果是隐蔽工程只需选择带铝箔层的就可但如果是离地较低人能碰到做铁皮或者铝皮外护比较好。

湖北福美斯保温建材有限公司是经过多年的努力发展，铁皮管道保温，从事研究和生产保温材料、耐火材料、建筑节能材料的公司，是集科研生产销售于综合性经济实体。

消防管保温的时候有没有必要加电伴热

通常情况下消防管保温用的材料都是橡塑管当然也有用其他保温材料的比如玻璃棉管，以我们做过的工程经验来讲消防管做电伴热需要根据实际情况考虑，比如气温、管道在什么位置等基本上风口处或者楼顶环管都是需要加电伴热的因为冬季气温低了单靠保温层很难保证管道不冻而加了电伴热更为保险。

管道保温时一般要求把保温层接缝放在管道上方，而在管道的弯头上方经常出现保温层开裂现象，致使局部保温层过薄，襄阳管道保温，造成凝结水结露。

防治措施：要求施工人员在弯头保温时不能只根据估计的尺寸下料，要用软皮尺精确量取尺寸；所下料的截面要平整；在管道弯头局部受力大的地方多涂抹胶水。

对弯头保温时，尽量采用直接弯管保温，即保温层粘接缝顺着管道方向，管道保温多少钱，而不采用切割马蹄型分多次粘接来找补弧度的方法。这样可省去大量的人力时间和材料，还能保证保温质量，同时外观上也较后者美观。

襄阳管道保温-铁皮管道保温-福美斯(推荐商家)由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福美斯——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省大冶市大冶大道211号，联系人：徐总。