

# 枣庄薛城区净化无尘无菌车间医疗器械净化车间枣庄食品净化车间设计安装

产品名称	枣庄薛城区净化无尘无菌车间医疗器械净化车间 枣庄食品净化车间设计安装
公司名称	山东硕宇净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场A座10层1005室
联系电话	0537-2033379 18653672282

## 产品详情

### 洁净室地面的选择

洁净室地面装饰材料对地面材料的一般要求:良好的耐磨性能,防滑,防静电,耐腐蚀,易清洁、不易起尘开裂,二次施工简便,接缝少或无接缝。常用的地面装饰材料:(1)嵌铜条水磨石地面其特点是现场浇筑磨制而成,整体性好,光滑耐磨不易起尘,可冲洗,防静电,无弹性,脚感不太舒适,价廉,色彩单调,美观性较差。(2)无溶剂环氧自流平地面它是在经处理合格的地坪基材上,经底涂、中涂、面涂三层涂层组成。各涂层材料成分不同,厚度不同,作用也不同。根据工作环境的使用要求中涂和面涂可多次涂成,形成不同厚度的自流平地面。特点:无接缝,整体性好,不起尘,光滑耐磨,不耐锐器刻划,可做成防静电地面。色彩丰富(有绿、蓝、黄、灰等色),视觉效果好,配料施工技巧性较强,对基层处理要求严格,目前在洁净室中被广泛使用。(3)粘贴型地板 1)性PVC防静电地板。其特点:表面光滑,十分柔韧,结构均一,由表面涂有特殊导电液体的彩色聚氯乙烯(PVC)片组成,并经过静态压挤制成坚实的PVC块,防静电、装饰效果好,耐磨易清洁。板材规格:600mmx600mmx2.0mm;600mmx600mm x3.0mm。 2)聚氯乙烯软板。聚氯乙烯软板是以聚氯乙烯为主要原料加工成形的卷材,是洁净室内广泛应用的地板材料。这种卷材具有一定的弹性,比较耐磨,不起尘,力学性能好,耐腐蚀。但不耐锐器刻划,静电积蓄较大。通常是把卷材按需要尺寸裁成板块,粘贴在处理好的水泥自流平地面基层上,再使用与地板同类材料的焊条把拼接缝焊好,形成整体