

# Evolve SP0510 日本普瑞曼MPE

产品名称	Evolve SP0510 日本普瑞曼MPE
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MVLDPE(茂金属) 型号:SP0510 用途级别:低温热封性, 吹膜级
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

线性低密度聚乙烯Evolve SP0510是一种低温热封性茂金属产品。它可以通过吹塑薄膜进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:电影。特性包括:

良好的密封性能

耐冲击

# Evolve SP0510

线性低密度聚乙烯[Prime Polymer Co., Ltd.](#)产品说明:

Evolve SP0510 物性表

基本信息

低温热封性

抗撞击性, 高

多层薄膜

吹塑薄膜

用途

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

0.903

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	1.2
抗环境应力开裂	> 1000
硬度(邵氏D)单位制测试方法	49
机械性能(断裂)单位制测试方法	18.0
拉伸应变 (断裂, 注塑)	> 500
弯曲模量 (注塑)	110
冲击性能(缺口)单位制测试方法	无断裂
热性能(软化)单位制测试方法	85.0
熔融温度	98.0

MLLDPE(茂金属)/SP1520/日本普瑞曼

用途：薄膜级

特性备注：低温热封性、高冲击强度

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min 密度:0.913 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:16 MPa 断裂伸长率:350% 硬度:54 维卡软化点:96

生产厂商：日本普瑞曼聚合物株式会社

**耐冲击MVLDPPE(茂金属)日本普  
瑞曼SP0510线性低密度聚乙烯，薄  
膜级茂金属**