

# 矿用通信电缆MHYBV10×2×1/0.8

产品名称	矿用通信电缆MHYBV10×2×1/0.8
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

煤矿用阻燃通信电缆矿用通信电缆

FIRE-RETARDANT COMMUNICATION CABLES FOR COAL MINES

产品用途:产品用于煤矿井下市话通信干线、配线和用户线路。 Scope of application: The product uses in the coal mine skeleton line, matches the line and the subscriber's loop 执行标准 Standards implemented: MT 811

型号、名称及使用范围矿用通信电缆

Model、 Descriptions and Use scope

型号 Model 名称 Descriptions 使用 范 围 Use scope MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 PE insulated PVC sheathed

coal mines 用于平巷、斜巷及机电硐室 Served in level, slanted channels and power

house MHJYV 煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 Reinforced core PE insulated PVC sheathed

mines 用于机械损伤较高的平巷和斜巷 Served in level and slanted channels where mechanical

frequent MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 PE insulated galvanized steel wire

communication cables for coal mines 用于机械冲击较高的平巷和斜巷 Served in level and slanted channels where

frequent MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘护层聚氯乙烯护套通信电缆 PE insulated Al/PE binding layer PVC sheath

mines 用于较潮湿的斜井和平巷 Served in level and slanted channels with high humidity MHYA32 煤矿

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 PE insulated Al/PE binding layer steel wire armored PVC sheath

mines 用于竖井或斜井 Served in shaft and slanted shaft

使用特性 Service characteristics 矿用通信电缆

电缆长期允许工作温度 Long-term service temperature of the cable conductor -40 - +50 电缆敷设

temperature -10 +25 时环境相对湿度 Environment relative humidity at 25 95% 电缆的小弯曲半

radius MHYV 及 MHJYV 型电缆为电缆外径的 10 倍，其它型号为外径的 15 倍 10 times of the cable outer diameter of

## 电缆规格 Specifications

型 号 Model 规 格 Specifications 导体结构(根/直径)mm Conductor  
structure(number/diameter) MHYV1x2、2x2、1x4、5x27/0.28MHJYV1x2、2x24/0.28铜线+3/0.28钢线 4/0.2  
wire MHYBV5x2、10x2、20x21/0.8MHYAV20x2、30x2、50x2MHYA3230x2、50x2、