

注浆式膨胀橡胶止水带300宽8mm厚

产品名称	注浆式膨胀橡胶止水带300宽8mm厚
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	材质:橡胶 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.注浆式膨胀橡胶止水带价格参考：

注浆式膨胀橡胶止水带报价是各个厂家都是不一样的，因为橡胶止水带价格受宽度、厚度、质量及种类的影响，我公司300宽橡胶止水带有中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带和钢边橡胶止水带三种，厚度主要分为6mm、8mm、10mm三种规格。其中背贴式橡胶止水带形式分类比较多，需要对照图纸才能得出准确价格。

2.注浆式膨胀橡胶止水带宽度和厚度标准：

- 1、当水压小于4米，水平和垂直变形小于10毫米时，橡胶止水带的宽度不应小于200毫米，厚度不应小于5毫米。
- 2、当水压为4-8米，水平和垂直变形不大于30毫米时，橡胶止水带的宽度和厚度应分别不小于300毫米和6毫米。
- 3、当水压大于8米，水平和垂直变形大于30毫米时，橡胶止水带宽度不应小于350毫米，厚度不应小于8毫米。

3.注浆式膨胀橡胶止水带的作用：

在工程的施工过程中，注浆式膨胀橡胶止水带的作用如果固定安装的好的话，会给整个施工带来的方便。所以在地下设施以及一些防水作业中经常会用到它。在安装的时候因为边缘的固定孔非常难以固定，建议使用细铁丝来进行缠绕，然后一起浇筑到混凝土中进行固定，千万要记住试试是否固定牢固，这对于以后施工是否渗水是关键的一环。那么到底施工缝注浆式膨胀橡胶止水带的作用的优点体现在哪些方面呢，我们在当中添加了橡胶成分，可以让它和混凝土更好的粘结，使防渗性能更加好，不过如果受到大的水压的话，还是无法承受住的，这时候我们就采用了一种镀锌钢板来作为材料，一方面水渗漏的速度会被大大延缓，另外一方面它对于混凝土的附着力也大大增强了，那么能够承受的压力也就增强了注

浆式膨胀橡胶止水带的作用。

4.注浆式膨胀橡胶止水带主要用途：

在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是解决以上种种问题的手段。注浆式膨胀橡胶止水带要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

5.注浆式膨胀橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面：

当施工人员在绑扎钢筋和支模时，注浆式膨胀橡胶止水带采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。对于固定注浆式膨胀橡胶止水带时，只能在注浆式膨胀橡胶止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于注浆式膨胀橡胶止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行。